

# 黄岛胶南环氧地坪漆车间地坪施工

产品名称	黄岛胶南环氧地坪漆车间地坪施工
公司名称	率土涂料（青岛）有限公司
价格	25.00/平方米
规格参数	品牌:率土 型号:ST3016 销售施工区域:青岛 黄岛 胶南 莱西
公司地址	青岛城阳区夏庄
联系电话	0532-82775158 13021680795

## 产品详情

黄岛胶南环氧地坪漆一、组成：环氧地坪漆是由环氧树脂、颜料、助剂、有机溶剂等配置为成份一，改性胺类配制的固化剂为成份二。二、特性：环氧地坪漆具有较强的渗透力和常规的附着力，硬度高漆膜丰满，层间附着力好，耐磨、耐酸碱性能好。

三、用途：环氧地坪漆主要用于水泥地面，如生产车间等。四、技术指标：漆膜外观平整，无杂质柔韧性，mm 1附着力，级 2冲击强度，kg/cm<sup>2</sup> 50干燥时间表干,h 2.5实干,h 24五、施工参考：1、该漆待中层漆干透后（约24h）施工，把该漆的两组分按规定比例混合搅拌均匀并静置10分钟后使用。2、该漆可刷涂、滚涂，若粘度过大可用专用稀释剂调整至涂装不流淌为宜。3、该漆使用期为6小时，时间过长易胶化，混配后可在低温存放，施工温度必须在5℃以上。