

北京防火涂料厂家 环保产品 证件齐全 消防网可查

产品名称	北京防火涂料厂家 环保产品 证件齐全 消防网可查
公司名称	北京鼎泰防火材料有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	北京市通州区经济开发区南区鑫隅四街1号-451
联系电话	13663260737

产品详情

本公司从事钢结构防火涂料施工（超薄型|薄型|厚浆型钢结构防火涂料）有资质。

质量方针：精益求精、至诚至信我们的承诺：优质的产品、完善的服务 我们的追求：实现顾客满意、超越顾客期盼 本公司从事钢结构防火涂料施工（超薄型|薄型|厚浆型钢结构防火涂料）有资质。

质量方针：精益求精、至诚至信我们的承诺：优质的产品、完善的服务

我们的追求：实现顾客满意、超越顾客期盼 主要生产钢结构防火涂料，室内超薄型钢结构防火涂料，室内薄型钢结构防火涂料，室内厚型钢结构防火涂料，隧道型防火涂料，我厂生产涂料，该产品都通过国家消防认证，春满园防火涂料是国家环保型产品河北春满园防火材料有限公司

主要生产室内钢结构防火涂料 室外钢结构防火涂料 电缆涂料 隧道涂料 防火泥

防火圈 等产品都是通过国家消防认证产品本公司秉承诚信为本的经营模式 保证物优价廉是您不错

的选择钢材是一种不会燃烧的建筑材料，它具有抗震，抗弯等特性。在实际应用中，钢材既可以相对增加建筑物的荷载能力，也可以满足建筑设计美感造型的需要；还避免了混凝土等建筑材料不能弯曲，拉伸的缺陷。因此钢材受到了建筑行业的青睐，单层，多层，摩天大楼，厂房，库房，候车室，候机厅等采用钢材都很普遍。但是，钢材作为建筑材料在防火方面又存在一些难以避免的缺陷，它的机械性能，如屈服点，抗拉及弹性模量等均会因温度的升高而急剧下降。1.超薄型结构防火涂料超薄型钢结构防火涂料是指涂层厚度3 mm(含3 mm)以内，装饰效果较好，高温时能膨胀发泡，耐火极限一般在2h以内的钢结构防火涂料。该类钢结构防火涂料一般为溶剂型体系，具有优越的黏结强度、耐候耐水性好、流平性好、装饰性好等特点；在受火时缓慢膨胀发泡形成致密坚硬的防火隔热层，该防火层具有很强的耐火冲击性，延缓了钢材的温升，有效保护钢构件。超薄膨胀型钢结构防火涂料施工可采用喷涂、刷涂或辊涂，一般使用在耐火极限要求在2h以内的建筑钢结构上。已出现了耐火性能达到或超过2h的超薄型钢结构防火涂料新品种，它主要是以特殊结构的聚甲基丙烯酸酯或环氧树脂与氨基树脂、氯化石蜡等复配作为基料粘合剂，附以高聚合度聚磷酸铵、双季戊四醇、三聚氰胺等为防火阻燃体系，添加钛白粉、硅灰石等无机耐火材料，以200#溶剂油为溶剂复合而成。各种轻钢结构、网架等多采用该类型防火涂料进行防火保护。由于该类防火涂料涂层超薄，使得使用量较厚型、薄型钢结构防火涂料大大减少，从而降低了工程总费用，又使钢结构得到了有效的防火保护，防火效果很好。