

青岛城阳环氧树脂地坪漆黄岛工厂地坪施工高密诸城环氧自流平环保耐重压

产品名称	青岛城阳环氧树脂地坪漆黄岛工厂地坪施工高密诸城环氧自流平环保耐重压
公司名称	率土涂料（青岛）有限公司
价格	25.00/平方米
规格参数	品牌:率土 型号:ST3016 销售施工区域:青岛 城阳 高密 诸城
公司地址	青岛城阳区夏庄
联系电话	0532-82775158 13021680795

产品详情

青岛城阳环氧树脂地坪漆黄岛工厂地坪施工高密诸城环氧自流平环保耐重压一、组成：环氧地坪漆是由环氧树脂、颜料、助剂、有机溶剂等配置为成份一，改性胺类配制的固化剂为成份二。

二、特性：环氧地坪漆具有较强的渗透力和常规的附着力，硬度高漆膜丰满，层间附着力好，耐磨、耐酸碱性能好。三、用途：环氧地坪漆主要用于水泥地面，如生产车间等。

四、技术指标：漆膜外观 平整，无杂质柔韧性，mm 1附着力，级 2冲击强度，kg/cm² 50干燥时间 表干,h 2.5实干,h 24

五、施工参考：1、该漆待中层漆干透后（约24h）施工，把该漆的两组分按规定比例混合搅拌均匀并静置10分钟后使用。2、该漆可刷涂、滚涂，若粘度过大可用专用稀释剂调整至涂装不流淌为宜。3、该漆使用期为6小时，时间过长易胶化，混配后可在低温存放，施工温度必须在5℃以上。