

唐音补光灯手机直播支架主播美颜嫩肤专用自拍打光抖音神器网红拍照灯光摄影室内用美光

产品名称	唐音补光灯手机直播支架主播美颜嫩肤专用自拍打光抖音神器网红拍照灯光摄影室内用美光
公司名称	中山市唐音光电科技有限公司
价格	195.00/个
规格参数	大容量:1500mAh 亮度高:112颗灯珠 轻便:112g
公司地址	中山市小榄镇埒西一环镇西路221号四楼之一
联系电话	17322824909

产品详情

通话系统采用星型散射式结构,保密性好,性能稳定,扩展容易,配置灵活,双向实时通话,无啸叫声,可按用户要求灵活配置,通话音质清晰,安装及使用简便.同时可配接光纤接口,适应远距离传输和保密的要求.

产品可以同时为多个用户单元提供高清晰度的语音信号,所有用户单元均使用标准卡侬口连接,主控单元可控制4/8/12路用户单元(播音、摄像、灯光、音响等)之间的联络,并可使用长距离标准通话电缆,不干扰正常录音,录像与播出.用户单元可独立调节监听音量;可实现点对点,点对面全双工通话.导演可通过本系统对现场播音,摄像,灯光,音响发生指令.摄像、灯光、音响如遇到问题可通过本系统及时性与导演联系.

中央电源可供系统主机及每个用户单元使用,并具有防抖动电压稳定模块,系统所有部件都是兼容的,并预置端口可适应将来系统扩展.与同类产品比较,产品系统具有更强的保密性,稳定性,独立性,多用途性,抗干扰性强.避免了目前电视台使用设备不统一,配接CCU时产生的噪声和无线导播设备对电视台现有无线设备频率之间的相互干扰以及外界的杂波干扰问题.

产品特点:

采用星型总线连接方式的拓扑结构,自动支持 IFB 和 ISO 功能,同时避免某一路用户端失效所带来的系统性故障.

具备通道 call 和广播输出(ANN)功能.

用户端独立的麦克通断(RMK)和喇叭音量控制按钮.

独立的通道指示灯.用户端备有 RECALL 功能(可选)以应对嘈杂的环境条件.

支持分组成任意 2 通道功能（按需定制）

支持主控站之间的级联.

支持菊花链式连接的局部扩展。以兼容不同拓扑结构的优点。

支持主控站之间的光纤传输.

参数规格和技术指标:

外形尺寸:19" 标准机箱,面板高度1U

系统电源:AC 220V 50HZ

信噪比:0dB输出 65dB

总谐波失真:0.5W输出 1% (1KHz)

频响宽度:200 ~ 6300Hz \pm 3dB

路数:1 \times 4路 / 1 \times 8路 / 1 \times 12路

工作时间:连续运行

功耗:110VA (标准系统)