

# 差压表 深圳银和国际贸易有限公司 微差压表标准

|      |                            |
|------|----------------------------|
| 产品名称 | 差压表 深圳银和国际贸易有限公司<br>微差压表标准 |
| 公司名称 | 深圳市银和国际贸易有限公司              |
| 价格   | 面议                         |
| 规格参数 |                            |
| 公司地址 | 深圳市龙华新区金龙华广场               |
| 联系电话 | 13823542355                |

## 产品详情

### 供应日本MANOSTAR山本电机微差压计QDP33

30 × 30型?数控微差压感应器 QDP33连接器连接型UL规格、EC法令(CE标记)均适用。压力范围在50Pa ~ 5 kPa、± 50Pa ~ ± 500Pa共有14款可供选择。有直接表示型，比较表示型，模拟数字表示型，微差压表标准，各种显示方式。在测量负压时，如果高压侧为大气压力，将管道连接到低压侧的端口，则可以测量出大气压的差压（负压）V是垂直安装，微差压表技术参数，H是水平安装的意思。没有记载的制品则可以任意安装。

### 供应日本MANOSTAR山本电机差压表开关MS99

采用多条螺钉的大设定范围 通过接点的共同化，不需要一般负荷、微小负荷 实现高精度  
通过更换接头，可以连接各种配管（接头更换型）EC指令（CE标记）符合品也阵容（额定电压30V DC以下规格

Pa、kPa

差压式

ダイヤフラム

銀合金 / 金めつ

空気および非腐食性ガス（液体は不可）

目盛付ダイヤルによる設定

垂直または水平

- 10 ~ + 60 (たし氷結しないこと)

90%RH以下 (たし結露しないこと)

日本MANOSTAR山本电机全压管PTT-VT6-170

通过皮托管的流速测量方法比较简单，风压微差压表送器，测量结果

虽然果实的可靠性很高，但是风速变小的话，就要检查

知压（总压力、静压）及其差压（动压）也不小

风速在2m/s以下的话，就无法准确测量了。

将Pitot管前端直管部与水流平行，测量

是测定管路截面上的相互直角的

直径上，广东差压表，右式表示的各10分，合计20分

的双曲正切值。但是，测量起来很费事的商家

不适合用。

使用配置了多个Pitot管的复合Pitot管

这样就方便了。

差压表-深圳银和国际贸易有限公司-微差压表标准由深圳市银和国际贸易有限公司提供。深圳市银和国际贸易有限公司坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支高素质的员工队伍，力求提供更好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。深圳银和国际——您可信赖的朋友，公司地址：深圳市龙华新区金龙华广场，联系人：小王。