

门头沟胜凡SCP-064L-N-DL4-L35-SOS-000哈威HAWE液压泵

产品名称	门头沟胜凡SCP-064L-N-DL4-L35-SOS-000哈威HAWE液压泵
公司名称	天厦厦门国际贸易有限公司
价格	1900.00/盒
规格参数	阀门润滑脂:16 阀门清洗液:4 阀门密封脂:16
公司地址	厦门市海沧区海沧大道899号泰地海西中心写字楼A座裙楼2层260-05号（注册地址）
联系电话	18050107817

产品详情

标题】门头沟胜凡SCP-064L-N-DL4-L35-SOS-000哈威HAWE液压泵其实这不是电磁流量计本身存在的质量问题。因为用户没有根据说明书中的用后保养和维护方法。电磁流量计维护之定期检查传感器电性能：首先，粗略地测量电极间电阻。断开传感器与转换器间信号连线，传感器内充满液体，用万用表测量两电极与接地端的电阻值，是否在制造厂规定值范围内，且所测得两值大体相同。记录下测量的电阻值，此值对以后判断传感器故障原因（如沉积层是导电的还是绝缘的）是有用的。其次，将传感器放空液体，擦净内壁，待完全干燥后用兆欧计测量两电极和接地端子间的电阻。型号功能适用温度颜色绿色环保应用工况

阀门密封脂

40阀门润滑密封脂-23 -204 原白色是适用于酸性和腐蚀性环境阀门

50同750门头沟胜凡SCP-064L-N-DL4-L35-SOS-000哈威HAWE液压泵

60多功主机压力油缸及主瓦模具由导向套绑定在12毫米的四根实心导向液压支柱上，主瓦模具上下垂直运行，不会产生垂直偏差，特别对主瓦模具的易损，起到了的保护,同时也大大的延长了主瓦模具的使用寿命。彩钢压瓦机设备特点二：代、第二代全自动模压彩瓦设备均采用的是摆动缸驱动滑台，摆动缸属于模压彩瓦设备中是极易损配件，如果成型速度过快，导致滑台撞击力大，缓冲易振动，导致瓦片时有裂纹产生，是、第二代彩瓦设备中的顽疾。能阀门润滑密封脂-28 -204 浅褐色是适用于天然气、原油开采工况

65低压多功能阀门润滑密封脂-28 -176 褐色是适用于酸性低压工况

75高温多功能阀门润滑密封脂（含硫化钼）-28 -398 黑色是适用于高温介质输送工况

80多功能阀门润滑密封脂-28 -260 琥珀色是对天然气工况有普适性

80-HM加强型阀门润滑密封脂（含硫化钼）-28 -260 黑色是适用于特高压的油、气工况

85特加强型阀门润滑密封脂-28 -260 琥珀色是适用于特高压天然气工况门头沟胜凡SCP-064L-N-DL4-L35-SOS-000哈威HAWE液压泵

700合成多功能阀门润滑密封脂为此，人们开始探索现场搪瓷设备修补的方法。研究开发修补材料来满足修补的需要。国外产品有索泰，福世蓝，贝尔佐纳等，国内产品有德邦，天山，攀力，ZH等，但这些修补剂修复的局限性很大，耐腐蚀性差，不能适应搪瓷设备冷热剧变下的修复效果，使用寿命短。工程师经过十几年的研究和实践，研究出里mty系列新材料修补剂和修补新工艺。在短时间内经济可靠地修补搪玻璃设备，成功地解决了搪瓷设备现场修复的技术难题。修补剂的创新为修补剂不可比拟的。（含硫化钼）-28 -232 黑色是适用于原油、成品油工况

750低温合成多功能阀门润滑密封脂（含硫化钼）-45 -190 黑色是适用于低温原油、成品油工况

972多功能阀门润滑密封脂（含硫化钼）-29 -315 黑色是适用于高温高压油、气工况

应急阀门润滑密封脂

成立于1962年的美国VAL-TEX公司是能源行业顶尖的阀门养护产品及专用设备的生产厂家，被多家世界著名阀门厂商（如Cameron、Grove等）为专用阀门养护产品供应商公司尊崇“踏实、拼搏、责任”的企业精神，并以诚信、共赢、开创经营理念，创造良好的企业环境，以全新的管理模式，完善的技术，周到的服务，卓越的品质为生存根本，我们始终坚持用户至上用心服务于客户，坚持用自己的服务去打动客户。

80-FTFE应急多功能润滑密封脂，含特氟龙颗粒-28 -260 琥珀色是含特氟龙颗粒，适用于天然气工况。（不推荐重复使用含特氟龙颗粒材料）门头沟胜凡SCP-064L-N-DL4-L35-SOS-000哈威HAWE液压泵

700+FTFE应急多功能润滑密封脂，含特氟龙颗粒-28 -232 黑色是卸料器在任何一个称重精度较为重要的装置里，称量系统均不应该装在安有可移动卸料器的皮带输送机上，如果秤必须安装在有卸料器的皮带输送机上，那么对带有凹式曲线段皮带输送的安装要求也适用这种情况，可将卸料器移到头，以保证上文中所提出的距离，还应特别注意的是，各种卸料器的配置形式，均应能保证皮带在称量段的中心运行。匀的皮带荷载在大多数应用里称重系统可以在2~1%的变化范围里准确地工作，但是它希望载荷应尽可能地均匀，为了减少给料量的波动，可在料仓出口处装一个高度可调整的插板。含特氟龙颗粒，适用于原油、成品油工况。（不推荐重复使用含特氟龙颗粒材料）

450应急多功能润滑密封脂10 -204 黑色是只适用于10 以上天然气工况

轻质阀门润滑脂

2000含硫化钼合成阀门润滑脂-42 -232 黑色是适用于各种工况下的阀门润滑

密封脂门头沟胜凡SCP-064L-N-DL4-L35-SOS-000哈威HAWE液压泵

202硅单蝶曲线型转子泵(颗粒转子泵)：该系列泵是为解决输送内含大颗粒物料而专门设计制造的，其独特的形状和曲线形式使其能够在输送内含大颗粒物料时具有其他泵中不可比拟的优越性，在输送物料过程中它能够有效地避免颗粒破损，是输送含颗粒物料泵的。转子泵主要应用特点：高粘度物料输送泵：为容积式泵，低转速，高输出扭矩、耐高温的特点使转子泵在输送高粘度、高温度的物料的领域中得以大显身手。其独特的工作原理配合使用强劲的驱动系统。胶密封脂-40 -204 白色是适用于热气、热水

、、酞、CO2乙醇及其他适用密封脂工况

302密封脂-40 -204 黑色是适用于热气、热水、、酞、CO2乙醇及其他适用密封脂工况

A.P.I.闸阀润滑脂

PL-1000A.P.I.闸阀润滑脂-23 -204 黑色是适用于井口闸阀的润滑门头沟胜凡SCP-064L-N-DL4-L35-SOS-000哈威HAWE液压泵其可运送污水、悬浮固体、腐蚀性化学物质、及其它疑难流体，流量可达4升/分钟。多款驱动器可用于条件恶劣的工厂环境。蠕动泵的自灌及干工作行才能可免除很多工业体系中的灾难性毛病。有些多见用处有：燃料液、刻蚀用化学腐蚀液、印刷油墨、洗衣房化学溶液、研磨液、润滑液等运送。蠕动泵适用条件：1该泵属容积式活动泵，其泵的流量大小由驱动设备输出转速断定，因为该泵的构造及资料上的约束，转速不易太高，其高转速应小于5转/分。技术为接连操作时，实践流量应与泵的额外流量根本相吻合，如需稳定工作，且流量需求是改变的，佳选用可调速的泵，且大流量不该超越泵的额外流量。技术为空隙操作且无定量需求时，泵的额外流量能够大于实践所需流量。若有定量需求时，则泵的额外流量应与实践流量根本相契合。若泵的实践流量大于所需流量可加旁路管调理。的额外压力是指该泵在某一功率电机配备下的作业压力。泵的实践作业压力是由该泵地点体系自身的管道阻力丢失及提高高度所决议的。

[凉城原型号SC047R现型号为SCP-047R-N-DL4-L35-SOS-000胜凡SUNFAB柱塞泵](#)