

# 高效环保250A汽油发电电焊一体机

产品名称	高效环保250A汽油发电电焊一体机
公司名称	上海欧鲍实业有限公司
价格	.00/台
规格参数	型号:TOTO250A
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J1497室
联系电话	021-51987644 13020198138

## 产品详情

高效环保250A汽油发电电焊一体机能安装空载自动断电保护装置（即熄弧断电装置），使电焊机空载状态下的输出电压被限定在很好电压的范围之内，给更换焊条、整理焊件等工作创造很好的条件。为进一步消除电焊机一次回路及故障时外壳与二次回路对人员造成的电击伤害，应在其电源端安装适合该电焊机的剩余电流动作保护器，其额定漏电动作电流应 $< 5\text{mA}$ ，额定漏电动作时间应 $<$ ，还应对其定期进行动作试验，通常应每班试跳一次。

大功率发电焊机的发动机，运行非常平稳，电焊电压非常稳定，内置自动控油阀门，要比市场上的省油20-40%。大泽190A-230A-250A-300A适合户外电焊机，移动方便。

大泽发电焊机一机两用，采用大泽大泽发电电焊机真正技术，真正意义上的发电电焊一体机，性能很好，可以达到理想的性价比，让你享受到更多的经济实惠。同步使用负载性能好，在电焊时可同时进行供电，电焊操作不影响发电的电压与波型，从而提高工作效率，便于使用。

产品型号：TOTO250A

电焊机参数

额定电流 250A

电流调节 0-250A

额定电压 26-30V

焊条直径 2.0-5.0mm

空载电压 65V

负载持续 %100

## 发电机参数

额定输出 5KW

额定电压 220V

频率 50HZ

转速 3000rpm

结构类型 开架|手推式

绝缘等级 F

## 发动机参数

发动机型号 192FA

燃油类型 90号以上汽油

机油型号 SF级汽机油 夏季15W/30 冬季 10W/30

发动机型式 单缸、四冲程、风冷、发动机

排量(CC) 420

工作时间 8-12h

油耗 395 g/kw.h

油箱容积 ( L ) 15L

机油容量 1.1L

## 整机参数

长宽高 ( mm ) 770\*550\*570

净重 ( kg ) 85/95

备注 图片仅供参考 请以实物为准

大泽动力直流的电焊直流电焊机可以说也是一个大功率的整流器，分正负极，交流电输入时，经变压器变压后，再由整流器整流，然后输出具有下降外特性的电源，输出端在接通和断开时会产生巨大的电压变化，两极在瞬间短路时引燃电弧，利用产生的电弧来熔化电焊条和焊材，冷却后来达到使它们结合的目的。