

安全可靠汽油发电电焊机190A

产品名称	安全可靠汽油发电电焊机190A
公司名称	上海欧鲍实业有限公司
价格	.00/台
规格参数	型号:TOTO190A 品牌:大泽动力
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J1497室
联系电话	021-51987644 13020198138

产品详情

安全可靠汽油发电电焊机190A实现了发电电焊机两个功能，它能耗低又环保，相比普通产品，能省油30%左右；，采用异步无刷发电机，免维护保养，选用大泽原装发动机，电焊运行稳定可靠具有漏电保护功能，使用很好，采用闭环控制线路结构简单，安全可靠汽油发电电焊机190A使用维护方便，故障率低。焊接熔敷率高，焊接变形小，焊缝成型美观。

安全可靠汽油发电电焊机190A此外，铝制发动机的使用寿命、扩展能力也都不如铸铁发动机。涡轮增压采用铝制发动机，那么发动机的寿命就会大大降低，如果想刷二阶、三阶的动力，铝制发动机受损更加严重。

大泽发电焊机机件的结构特点 家用发电机各系统机件在结构形式上各有特点。在工作中，外界因素往往通过这些特点起作用，使相关机件产生故障。例如 由于发动机水套的本身结构特点，在高温作用下，冷却水容易在气缸套外壁形成水垢，而影响气缸套的冷却效果。

产品型号：TOTO190A

电焊机参数

额定电流 190A

电流调节 0-190A

额定电压 26-30V

焊条直径 2.0-4.0mm

空载电压 65V

负载持续% 100

发电机参数

额定输出 5KW

额定电压 220V

频率 50HZ

转速 3000rpm

结构类型 开架|手推式

绝缘等级 F

发动机参数

发动机型号 186F

燃油类型 90号以上汽油

机油型号 SF级汽机油 夏季15W/30 冬季 10W/30

发动机型式 单缸、四冲程、风冷、发动机

排量(CC) 420

工作时间 8-12h

油耗 395 g/kw.h

油箱容积 (L) 15L

机油容量 1.1L

整机参数

长宽高 (mm) 770*550*570

净重 (kg) 85/95

备注 图片仅供参考 请以实物为准

移动式发电电焊机专用TO系列电焊机采用发电与焊接共用一个发电绕组，通过高频逆变技术，将发电输出转换为焊接所需电压与电流，显著减小了焊机的体积、重量和损耗，提高了焊机的整机效率，同时，由于工作在高频状态，焊接穿透力强，熔池深，具有引弧容易、飞溅小，电流稳定、成型好等特点，有利于提

高焊接产品的质量。