

众安FC板 江苏张家港

产品名称	众安FC板 江苏张家港
公司名称	江苏众安建材有限公司
价格	32.00/平方米
规格参数	耐火温度:1580 ~ 1770 () 产地:江苏张家港
公司地址	中国 江苏 张家港市 张家港市乐余工业集中区长江路1号
联系电话	86-512-58033116

产品详情

耐火温度	1580 ~ 1770 ()	规格	1220*2440*【6--12】(mm)
产地	江苏张家港	品牌	江苏众安
产品类别	防火板	材质	岩棉
导热系数(常温)	0.03	等级	1.0
低温弯折	0.8	抗弯强度	1.0
抗压强度	1.0	拉伸强度	0.3
使用温度	600	撕裂强度	0.1
芯材	岩棉	形态	纤维状
形状	长方形		

企业以其先进的技术为本，在产品的生产和应用领域不断努力，开展自我革新，同和人深刻意识到当今国内外市场强手如云，竞争激烈，需不断提高核心竞争力才能求得生存和发展。 本公司的产品主要是目前在世界上得到广泛应用的建筑板产品--纤维增强硅酸钙板，该产品主要用于建筑物内的隔墙或吊顶板，具有其他产品不可替代的优点，正因为如此，该产品目前在中国建材市场上成为增长速度最快的建材产品。

我公司生产的硅酸钙板是一种中高密度的多功能建筑板材，其主要成分为水泥和石英砂，这两种材料反应后生成的晶体，赋予硅酸钙板很高的强度和极为稳定的物理性能。因此，希望得到坚实耐久的墙体或吊顶工程，或在湿度高的场所，硅酸钙板是十分合适的材料。

优良的防火性能硅酸钙板是不燃a级材料。万一发生火灾时，板材不会燃烧，也不会产生有毒烟雾。防潮性能好硅酸钙板有极好的防潮性能，在洗衣房等高湿度地方，仍能保持性能的稳定，不会膨胀或变形。强度高硅酸钙板强度高，6mm厚板材的强度大大超过9.5mm厚的普通纸面石膏板。硅酸钙板墙体坚实可靠，不易受损破裂。尺寸稳定硅酸钙板采用适宜的配方，在严密质量控制下生产，板材的湿胀和干缩率控制在最理想的范围内。隔热，隔音硅酸钙板的导热系数很低，有良好的隔热保温性能，在硅酸钙板内腔填岩棉时，10cm厚隔墙的隔热保温能力明显好于普通砖墙的效果，硅酸钙板同时具有很好的隔音能力。

施工简易快捷硅酸钙板墙体安装为世界上普遍采用的干作业方式，龙骨与板材的安装施工简单快捷。耐久，使用寿命长硅酸钙板的性能稳定，耐酸碱，不会腐蚀，也不会遭潮气或虫蚁等损害，而且强度和硬度随时间增长而增长，可保证有超长的使用寿命。安全，无害使用硅酸钙板的地方无有害纤维和粉尘飞散，也没有任何有害辐射，因此可广泛用于各种建筑物中。标准规格长×宽(mm)
2440×1220可选其它尺寸，厚度6 8 9 10 12 主要用途隔墙、吊顶也适用于护墙、活动地板、桌面板、广告牌、物品柜、厨厕墙板、物品柜、耐火风管