

PP棉滤芯20寸5um水处理反渗透保安滤芯

产品名称	PP棉滤芯20寸5um水处理反渗透保安滤芯
公司名称	上海比利威环保有限公司
价格	8.00/支
规格参数	品牌:BEP 型号:20寸5um
公司地址	上海市金山区廊下镇金廊公路41号15幢（廊下工业区）
联系电话	15013474612

产品详情

产品描述

PP熔喷滤芯是采用无毒无味的聚丙烯粒子，经过加热熔融、喷丝、牵引、接受成形而制成的管状滤芯。

原料以聚丙烯为主，故称做PP熔喷滤芯。不仅在水处理行业大批量使用，还具有杰出的化学兼容性适用于强酸、强碱及有机溶剂的过滤。纳污能力强，使用寿命长，成本低。此外，熔喷滤芯价格优惠，品质上乘。比利威环保产品型号多样性，采用的材质均经过科学的验证，用于过滤可起到有效的作用。

应用范围

微电子：电镀液、清洗液、化学品、溶剂

水处理工业：RO系统、海水淡化、自来水预过滤

食品饮料：软饮料、酒类、瓶装水

石油化工：油田注水、精细化工、酸碱溶剂

生物医药：眼药水、口服液、药剂等预过滤

饮用水：净水器、饮水机、过滤器

产品优势

1.过滤效率和过滤精度、滤芯孔径密度均匀。过滤效率达99%以上。

2.过滤阻力小、滤流量大、纳污量大、使用寿命长，本品在生产过程中纤维直径及间隙可调，滤芯微孔内层小外层大，增大了流量和纳污量，滤芯不易阻塞，延长使用寿命。

3.自身洁净度高，对水质无污染，耐酸耐碱和有机溶剂，耐腐蚀。

4.强度大，过滤器进出口水压差超过0.4Mpa时滤芯不会变形，温度不超过80℃时，过滤效率不会降低。

5.本品对聚丙烯进行处理改性后具有极高的亲水性，能吸收十倍重的水，因此可用于油水分离。

产品参数

过滤精度：1um、5um、10um、50um

适用的PH值：1-13

压差：正向0.4Mpa.

工作温度：在0.25Mpa下，<70℃。

灭菌：耐受126℃，30分钟在线蒸汽灭菌。

上海比利威环保有限公司是一家水处理配件供应商，主要从事水处理耗材的生产、批发和销售，公司致力于为终端客户提供丰富、优质的水处理产品和服务。主要产品有微孔折叠滤芯、线绕滤芯、PP棉熔喷滤芯、颇尔大通量滤芯、派克大流量滤芯、3M折叠滤芯、石英砂滤料、活性炭滤料、进口陶氏反渗透膜元件、日东海德能反渗透膜、东丽膜、IONPURE西门子EDI模块、SUEZ苏伊士EDI模块、离子交换树脂、紫外线杀菌器、不锈钢过滤器、米顿罗计量泵、SEKO计量泵、南方水泵、格兰富水泵、PE水箱、加药箱、搅拌机等数十种水处理产品，产品广泛应用于食品饮料、生物医药、电子半导体、石油化工、光伏光电、平板显示、LED、LCD、造纸、电镀、印染纺织、化工等行业。