

半球机械型电压力锅-5L=110元/台

产品名称	半球机械型电压力锅-5L=110元/台
公司名称	日月升电器商行
价格	110.00/个
规格参数	品牌:半球 型号:900W 控制方式:机械式
公司地址	中国 湖南 长沙市雨花区 高桥大市场家电百货城11栋110号
联系电话	86 0731 84687446 13874874866

产品详情

品牌	半球	型号	900W
控制方式	机械式	内胆材质	铝合金
容量	5 (l)	产品功率	900 (w)
外壳材质	不锈钢		

注:此机和118元/台用的材料不一样,所以价格便宜点!

5l-900w=110元

6l-1000w=120元

电脑型:

5l-900w=130元

6l-1000w=140元

本店只批发,量大可以电话联系,价格详谈!(因材料进货价格不一样,所以价格有时候会偏差1-2元一台)

本品为湛江半球总厂出品,请勿拿其他小厂出品的产品来做比较!质量绝对是最好的,价钱也是最优惠的!

本品已通过国家强制产品3c认证

本品由太平洋财产保险股份有限公司承保。请放心购买!

中国名牌、广东著名商标

从70年代开始一直致力家电的研发和生产

广东半球实业集团公司是以生产家电产品为主的企业，主要产品有电饭锅等7大系列150多个品种规格。该公司始建于1969年，曾名湛江市家电总厂、湛江家市用电器工业公司，1987年正式更名广东半球实业集团公司。多年来，经过不断地联合、扩张，该公司从一家小五金厂发展成为大企业集团公司，目前公司占地50万平方米，属下生产性子公司11家，资产总额为15亿多元，自动生产线42条，各种专用生产设备2000多台/套，职工3000多人，其中各类工程技术人员、企业管理专业人员300多人。广东半球实业集团公司于1990年被评为全国500家最大的工业企业之一，目前是湛江工业企业50强之一。

半球集团公司于1988年注册并开始使用“半球”商标。该商标曾在1991年荣获首届中国驰名商标提名奖和国际第十六届最佳商标奖；在1992年被认定为广东省著名商标，2004年“半球”商标再度荣获广东省著名商标称号,2005年“半球”牌电饭锅获广东省名牌产品称号。2008年10月，半球牌cfxb系列电饭锅再次获广东省名牌产品称号。

半球电压锅集压力锅、电饭煲、焖烧锅的优点于一身，能快速完成煮、煲、蒸、熬、焖、煨等多种烹饪功能，无论烧菜做饭，样样精通，真正实现个性烹调，随心所欲

营养不流失半球电压力锅在全密封状态下，采用“全密封烹饪”技术，使锅内食物始终不翻滚，没有摩擦，热气不排放，确保食物中的维生素、蛋白质、微量无素等营养成份不被氧化而流失，比普通煲类营养保存率高出20%以上。

吸收更容易半球电压力锅能在短小时内使锅内温度达到118 °c，从而充分锁住水分，在煲汤时，放多少水就有多少汤，煮饭时米饭颗粒完整、柔软、香滑有弹性，通过恒温控制，将食物中的营养成分充分酶化，使食物更利于人体直接吸收。

无水炖鸡半球电压力锅在不加水的情况下，依靠鸡自身的水分就能充分将鸡炖熟，一只3斤重的鸡能产生200毫升汤汁，这样炖出来的鸡味道更好，原汁原味。

8重保护半球电压力锅设有8重安全保护装置，设有开、合盖安全装置，限压安全装置，泄压安全装置，限温安全设置，超温安全装置，防干烧装置与高压锅有“质”的区别，绝对安全可靠，没有任何危险。半球电压力锅在正常工作状态下反复实验5000次，还能正常工作，实验证明：半球电压力锅使用寿命可长达十年之久。

环保节能半球电压力锅不粘内锅，不粘食物，不冒气，不溢汤，干净、卫生又环保，较电饭煲节电30%以上，比高压锅节约能耗50%以上。

九项安心保护限压保护：锅内工作压力保持在80-100kpa范围内，超出压力自动断电，保证安全放心使用。限温保护：当内锅干烧或超过限定温度（155度）时，会自动断电停止加热，防止食物及内锅烧坏。超压保护：当锅内压力超过正常工作压力（达到100kp）时，泄气阀会自动排气泄压。超温保护：当限温装置失灵时超高温保护会自动开启并切断电源高压保护：因操作失误导致部件失灵锅内温度超过200kpa，密封圈周边的缺口会自动进行排气泄压。开盖保护：锅内有压力锅盖打不开；设有固定卡位，锅盖与锅体没有扣合到位，锅内不会起压力。防堵保护：锅盖内采用铝制网状过滤器，防止细小食物堵住泄压孔。泄压保护：因操作失误导致所有的防护装置全部失灵时，弹性外锅体底部自动下沉，与锅盖产生缝隙自动泄压，泄压最终完成。

使用方法：1、先用手握紧锅盖手柄，顺时针方向旋转锅盖至限位边，然后向上提起锅盖。2、取出内锅。将食物和水放入内锅中。食物和水不得超过内锅高度的4/5；水中易膨胀食物不得超过内锅高度的3/5；食物和水不得少于内锅高度的1/5。3、将内锅放入外锅内，放入前先把内锅及发热盘抹干净，外锅内及发热盘表面不得放入杂物；放入后，左右旋转内锅，保持内锅与发热盘接触良好。4、合盖。检查密封圈是否已放入锅盖内侧钢圈上，用手左右旋转一下密封圈，使它自由均匀放置在钢圈上，手握锅盖手柄，平放至限位边，然后逆时针旋转锅盖至扣合位置，并听到“咔嚓”扣合声。5、放置好限压放气阀，拨到密封位置，并检查浮子是否落下（未加热工作前浮子是落下）6、接通电源，加热灯亮。（如果不设置保压时间，加热灯亮一会熄灭，保温灯亮，处于保温状态）。7、根据食物设定保压时间。将旋钮顺时针方向旋转对至。

清洗方法：1、清洗前请先拔下电源插头。2、用抹布将锅体擦干净。禁止将锅体浸在水中清洗或用水喷淋。3、将集水盒拆下清洗，用湿巾擦干净上座。4、用水清洗锅盖内侧，包括：密封圈、限压阀、防堵罩、放气管、浮子阀，然后用抹布擦干净。5、用海绵或非金属软刷清洗内锅，然后用抹布擦干。6、用细刷子清洗限压放气阀座及排水孔，使其排水通畅。

注意事项：1、禁止将产品放在易燃物品及潮湿环境中使用。2、加入内锅食物和水的高度必须按使用方法规定。3、不能损伤密封圈，不能用其它胶圈取代，不能使用张力圈来增加密封。4、不能用手或其它工具强行扭动锅盖内侧钢圈。如果钢圈脱落锅盖，请暂停使用，更换锅盖。5、防堵罩应经常清洗，保持

清洁。6、浮子未落下时，切勿强行开盖。7、限压放气阀上不得添加任何重物或以其它物体代替。8、禁止用抹布堵塞锅盖与外锅扣合处周边。9、内锅底部与发热盘接触面应保持清洁。内锅不能放在其它热源上烧煮，不能用其它容器取代内锅。10、内锅涂有不粘涂层，为防止划伤内壁涂层，请使用木质或塑料饭勺。11、拨动限压放气阀放气时，请勿将手脸靠近限压放气阀放气管，工作时请勿触摸锅盖，以免烫伤。12、保温最长时间8小时，使用时宜不超过6小时，以免影响烹调效果。13、搬移产品时，请端提手，勿提锅盖手柄。14、煲粥，炖汤时水量不得高过最高水位线。