

重庆管道堵水气囊价格 DN1000闭水试验气囊

产品名称	重庆管道堵水气囊价格 DN1000闭水试验气囊
公司名称	衡水长信橡胶制品有限公司
价格	695.00/条
规格参数	品牌:长信 型号:定制 产地:河北
公司地址	河北省衡水市桃城区何家庄乡前马庄村
联系电话	18831805010 13513085830

产品详情

闭水气囊又名闭水堵，是采用合成橡胶、天然橡胶与纤维加强层硫化后制成。既有很好的抗胀强度，又有弹性、柔韧性，橡胶气囊能满足在各种工作条件下的使用。且操作简单，具有良好的耐老化性能，使用寿命长。重庆管道堵水气囊价格 DN1000闭水试验气囊

1、检查气囊表面有无覆着污物，是否完好无损，充少量气检查配件及气囊有无漏气的地方。确定正常方可进入管道内进行封堵作业。

2、管道的检查：封堵前应先检查管道的内壁是否平整光滑平整，有无突出的毛刺、玻璃、石子等尖锐物，如有立即清除掉，以免刺破气囊，气囊放入管道后应水平摆放，不要扭着摆放，以免窝住气体打爆气囊。

1、入模用绳牵引将桥梁隧道充气芯模|预制空心板气囊|橡胶充气气囊穿入有混凝土的筋笼内，并使充气嘴处在外放置。

2、充气A．打开进气阀门充气，充气时用压力表控制监测桥梁隧道充气芯模|预制空心板气囊|橡胶充气气囊气压。B．当桥梁隧道充气芯模|预制空心板气囊|橡胶充气气囊气压达到使用压力时，将进气阀门关闭。（使用充气压力见表三）C．

异型桥梁隧道充气芯模|预制空心板气囊|橡胶充气气囊应交替充气直至达到工作压力。D．

注意桥梁隧道充气芯模|预制空心板气囊|橡胶充气气囊充气时不得超压。

3、固定与浇筑混凝土A．在振混凝土时桥梁隧道充气芯模|预制空心板气囊|橡胶充气气囊会上浮，因此，必须上、下、左、右加以固定，一般 250mm桥梁隧道充气芯模|预制空心板气囊|橡胶充气气囊箍筋间

距为80cm，如直径加大，固定间距相应缩小。B. 浇筑混凝土的方法与实心构件基本上相同，注意使用高频插入或振捣棒从两侧同时振捣，以防桥梁隧道充气芯模|预制空心板胶囊|橡胶充气气囊左右位移，振捣棒端部位好不要触及桥梁隧道充气芯模|预制空心板胶囊|橡胶充气气囊。

4、拆模当混凝土初凝时，打开阀门放气，即可将桥梁隧道充气芯模|预制空心板胶囊|橡胶充气气囊抽出，时间可视水泥号而定。

5、冲洗桥梁隧道充气芯模|预制空心板胶囊|橡胶充气气囊，试水检查。重庆管道堵水气囊价格 DN1000闭水试验气囊