

惠朋公司制作销售高杆灯，升降式高杆灯，led高杆灯

产品名称	惠朋公司制作销售高杆灯，升降式高杆灯，led高杆灯
公司名称	衡水惠朋钢结构工程有限公司
价格	30000.00/座
规格参数	设计风压:0.55KN/M2 抗震烈度:8级 防腐处理:热镀锌
公司地址	河北省衡水市景县龙华镇商贸城（注册地址）
联系电话	15103182282

产品详情

高杆灯的使用围：城市广场、车站、码头、货场，公路，体育场、立交桥。高杆灯的分类：一般可分为升降式和非升降式。升降式主杆高度一般是18米电动升降操作方便，灯盘升至工作位置后，能自动将盘自动脱、挂沟，升降式高杆灯设手动和电动两种升降控制方式，使灯盘可以安全靠地降到离地面2.5米处，方便维护工作。手动遥控装置引出线的长度为10米，操作人员在5米处遥控灯盘的升降，这样可确保操作人员的人身安全。升降高杆灯还配备一段备用电缆，当灯盘降至低位置时，该电缆一端插入电气控制系统的插座内，另一端插入灯盘上的接线盒内，如此就能对灯盘直接供检修灯具。升降式高杆灯所有灯具的密封等级为IP65标准，以防止尘土、雨水的浸入，保证灯泡的使用寿命。灯具的材料一般采用耐腐蚀性好的铝金板和不锈钢。

五、高杆灯升降原理：在升降式高杆灯底部的长方形内腔中，除了安装电气控制系统外还安装电动机等升降系统。电气控制系统安装在灯杆内部，可避免恶劣的室外环境导致升降运动的故障。电气控制系统中设有各种电路过载保护装置。系统中的电路的导电体广泛采用铜基镀银，以保电气连接的良好接触。升降式高杆灯的升降系统是通过电动机、（电磁制动式）蜗轮蜗杆减速器、安全联轴器、主钢丝绳、副钢丝绳、分绳器及动滑轮组等部驱动灯盘的升降。蜗轮蜗杆减速器的自锁能力强，传动紧凑，传动比很大，为了减小蜗轮、蜗杆变速比，减小上升扭矩，特别增加了一组动滑轮，使灯盘的降速度小于0.2米/秒。主钢丝绳通过分绳器与灯盘副钢丝绳相连，可避免由于主钢丝的拉伸而造成副钢丝的缠绕。主、副钢丝绳均采用高强度耐腐蚀6*19型不

旋转镀锌钢丝绳。升降滑轮组都采用经过热镀锌处理的。