

滤桶除尘器 除尘器 涤世洁环保设备

产品名称	滤桶除尘器 除尘器 涤世洁环保设备
公司名称	涤世洁环保设备（苏州）有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	江苏省苏州市相城区黄埭镇太东路2996号
联系电话	15370066995 15370066995

产品详情

公司致力于研究、开发环保新工艺、新技术，除尘器价格，积极引进消化及推广国内外先进的环保技术，承接各类环保工程并提供环保咨询及技术服务，主要包括：环保技术咨询服务，废水处理工程，废气处理工程等多个领域。

在各个冒灰的地方设置吸尘罩，通过管道气路将含尘气体输送到除尘装置中，在其中进行气固分离后，将粉尘收集于该除尘装置内，而清洁的气体被引入总管或直接排入大气的整套设备，即是除尘系统，而除尘器是该系统中的重要组成部分。从通风除尘的角度看，滤桶除尘器，粉尘就是能够较长时间呈浮游状态存在于空气中的一切固体小颗粒，是一种分散体系，叫做气溶胶，其中空气为分散介质，固体颗粒为分散相。除尘器就是把这种固体小颗粒从气溶胶中分离出来的设备。

公司致力于研究、开发环保新工艺、新技术，积极引进消化及推广国内外先进的环保技术，承接各类环保工程并提供环保咨询及技术服务，主要包括：环保技术咨询服务，废水处理工程，废气处理工程等多个领域。

除尘设备的选型原则吗?

- 1.吹出的气体量应与需要处理的尘气量相同，直径应尽可能小。如果需要大量的空气，建议并行使用多个较小的直径。
- 2.旋风除尘设备入口风速应保持在18~23m/s，过低时除尘效率降低，过高时阻力损失和电耗增加，除尘效率不会显著提高。
- 3.所选用的旋风除尘设备阻力损失小，功耗低，结构简单，易于维护。
- 4.能被捕获的小尘粒应略小于待处理气体中灰尘的粒径。
- 5.除尘设备含尘气体的温度要求较高时，请注意保暖，以免影响水分通过聚集在集尘器中。如果没有灰

尘不吸收水分且露i点为30-50C，则集尘器的温度变化不应使用高于30C左右。如果粉尘环境具有能力较强的吸水性(例如中国水泥，石膏和含碱粉尘等)，则当露i点为20—50C时，集尘器的温度应比露i点高40~50C温度。

6.除尘设备的结构应密封，确保不漏气。特别是负压运行，更要注意排气锁紧装置的可靠性。

7.容易会燃烧和爆i炸的粉(煤粉)应配备防爆装置。防爆装置的通常做法是在进气管中添加安全防爆阀。

8.当粉尘粘度较小时，允许粉尘浓度与电除尘器旋风分离器直径有关，即直径越大，防爆除尘器，允许粉尘浓度越大。

公司致力于研究、开发环保新工艺、新技术，除尘器，积极引进消化及推广国内外先进的环保技术，承接各类环保工程并提供环保咨询及技术服务，主要包括：环保技术咨询服务，废水处理工程，废气处理工程等多个领域。

除尘设备的选型根据:该设备选型要根据用户用在哪些工艺上，及使用不同工艺的过滤面积、使用环境温度来选择一个合适风量的除尘器设备，风量选择方法不当会造成，粉尘及烟i尘无法及时处理，不仅给用户管理造成企业资金风险损失，而且通过影响社会生产。

滤桶除尘器-除尘器-涤世洁环保设备(查看)由涤世洁环保设备（苏州）有限公司提供。滤桶除尘器-除尘器-涤世洁环保设备(查看)是涤世洁环保设备（苏州）有限公司今年新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：杜树勋。