

# 气动暗杆式刀闸阀、暗板刀闸阀、带盖刀闸阀

产品名称	气动暗杆式刀闸阀、暗板刀闸阀、带盖刀闸阀
公司名称	永嘉县巨晨阀门有限公司
价格	1600.00/台
规格参数	型号:DMZ673H、X-10 材质:铸钢, 304不锈钢 性能:耐磨, 高温
公司地址	永嘉县东瓯街道张堡工业区林洋片段(永嘉县罗浮天龙水泵厂内)
联系电话	13075736182

## 产品详情

DMZ673H/Y/W-10C/16P气动暗杆式刀闸阀、暗板刀闸阀、带盖刀闸阀, 耐磨, 高温刀型闸阀用于火力发电厂, 水力除灰系统, 煤矿水力采煤, 煤浆提升系统; 选矿厂的尾矿输送系统以及水利排淤工程等方面, 本产品主要针对上列使用特性, 颗粒浆体输送需要而设计的, 经用户使用及反映: 本阀门, 结构\*, 设计合理, 启闭性良好, 耐磨用周期长等优点, 很受用户的欢迎。 —

、本阀有手动, 电动两大类。

二、气动暗杆式刀闸阀、暗板刀闸阀、带盖刀闸阀适用于灰渣、污水、煤浆、海水等管道上作启闭和密封使用。是取代于原灰渣阀的新一代产品, 其安装连接尺寸与原灰渣阀门完全相同。

三、结构本阀适用于阀体、密封环、上壳体、闸板、支架、手轮、铜螺母、丝杆等主要零件组成, 它利用螺母旋转, 丝杆带动闸板上下, 达到启闭的目的。 四、特点

1、夹式结构, 简单紧凑, 旋转螺母加用平面轴承, 操作轻巧灵活。

2、重量轻、维修更换方便。

3、耐磨性好, 闸板, 密封环采用合金钢, 提高耐磨性能, 延长使用周期。 4、本阀门为硬性

密封, 为保护密封面不因颗粒粘积, 特在阀体下端设计放水孔, 每次关闭前接通0.2-0.3MPa水压冲洗阀水, 保持密封干净。

5、本阀门可以立式、斜式卧式安装, 电动操作装置中具备灵敏和限位, 力矩保护

6、填料采用铝铂\*盘根可耐温 $\leq 400$ 度。

气动暗杆式刀闸阀、暗板刀闸阀、带盖刀闸阀主要性能规范

公称压力 (MPa)

壳体试验 (MPa)

密封试验 (MPa)

工作温度

适用介质

1.01.6

1.52.4

1.11.8

100 100

纸浆、污水、煤浆、灰、渣水混和物

气动暗杆式刀闸阀、暗板刀闸阀、带盖刀闸阀主要零部件材质

体、盖

闸阀

阀杆

密封面

不锈钢、碳钢、灰铸铁

碳钢、不锈钢

不锈钢

橡胶、四氟、不锈钢、硬质合金

气动暗杆式刀闸阀、暗板刀闸阀、带盖刀闸阀的构造图及主要外形及连接尺寸(mm)

MPa

DN

L

D

D1

D2

H

N-M

D0

W(Kg)

1.0

50

43

160

125

100

4-M16

180

65

46

145

120

80

195

135

220

100

52

215

155

8-M16

125

56

245

210

185

230

150

280

240

8-M20

200

60

335

295

265

360

250

68

390

350

320

12-M20

300

78

440

400

368

350

500

460

428

16-M20

400

102

565

515

482

16-M22

450

114

615

532

20-M22

530

500

127

670

620

585

600

154

780

725

685

20-M27

600

700

165

895

840

800

24-M27

800

190

1010

950

898

24-M30

680

900

203

1110

1050

1005

28-M30

1000

216

1220

1160

1115

700

1200

254

1450

1380

1325

32-M36

1.6

99

200

250

285

340

405

355

310

12-M22

410

375

520

470

435

580

525

485

16-M27

640

545

715

650

609

20-M30

770

720

20-M36

700

165

910

840

788

24-M36

600