

# 质量保证耐高温红外加热管

产品名称	质量保证耐高温红外加热管
公司名称	南京宁瓷电气有限公司
价格	.00/个
规格参数	是否提供加工定制:是 品牌:宁瓷 型号:IR
公司地址	南京市栖霞区燕子矶街道胜利一村21幢1单元602室
联系电话	18913980718 13305195023

## 产品详情

是否提供加工定制	是	品牌	宁瓷
型号	IR	材质	石英
功率	1kw ( W )	工作电压	220 ( V )
管径	10 ( mm )	主要用途	加热，辐射加热
使用寿命	5000 ( h )		

\* 具有高密度、高热效、低能耗的显著特点。利用这种管作为加热元件的加热器、烘箱烘道等加热设备比普通红外加热能大大地提高工作效率，缩短加热周期，节约设备所占空间，节约能源，降低生产成本。

\* 波长可控制在0.76um-2um和2um-16um.并根据被加热物体的物理特性选择不同的波长加热管。热效率可达86%以上。

\* 高红外加热管的热惯性很小。通电后0.8秒可达额定功率的50%，约1秒钟可达额定功率的80%，约2秒钟可达额定功率运行，升温、降温迅速。配以我公司专门研发晶闸管温度控制器可实现自动精确控温。

\* 高红外加热管可在管壁的一定部位喷涂金、钛等的重金属形成定向反射层，可大大提高热效率，降低反射罩的温度。

\* 高红外加热管的使用寿命在3000-5000小时（根据不同的使用环境），\* 高红外加热管自身体积小，而功率可做的很大。如 12mm长300mm的加热管功率可做到1kw。我公司的产品功率从300w-6000w，电压有110v、220v、380v，长度从60mm-2000mm 都有成品，并可根据用户的需要生产各种非定型管。

\* 我公司可按国际标准和标准生产来样加工加热管，以替代进口产品。且主要性能指标与同类型产品相比毫不逊色，而价格仅为进口产品的六分之一。

功率	电压	管径mm	总长度mm	管头型式	反射层	寿命h
300w	110v	12 ( 10、13 )	120	a、b、c、y	有、无	5000
	220v	12 ( 10、13 )	120	a、b、c、y	有、无	5000
500w	110v	12 ( 10、13 )	220	a、b、c、y	有、无	5000
	220v	12 ( 10、13 )	220	a、b、c、y	有、无	5000

750w	110v	12 ( 10、 13 )	280	a、 b、 c、 y	有、 无	5000
	220v	12 ( 10、 13 )	280	a、 b、 c、 y	有、 无	5000
1000w	110v	12 ( 13 )	360	a、 b、 c、 y	有、 无	5000
	220v	12 ( 13 )	340	a、 b、 c、 y	有、 无	5000
	220v	12 ( 13 )	360	a、 b、 c、 y	有、 无	5000
1000w	220v	12 ( 13 )	630	a、 b、 c、 y	有、 无	5000
1500w	220v	12 ( 13 )	360	a、 b、 c、 y	有、 无	5000
2000w	220v	12 ( 13 )	360	a、 b、 c、 y	有、 无	5000
2000w	220v	12 ( 13 )	630	a、 b、 c、 y	有、 无	5000
	380v	12 ( 13 )	630	a、 b、 c、 y	有、 无	5000
3000w	220v	12 ( 13 )	360	a、 b、 c、 y	有、 无	3000
3000w	220v	19	920	a、 b、 c、 y	有、 无	3000
	380v	19	920	a、 b、 c、 y	有、 无	3000
4000w	220v	19	1000	a、 b、 c、 y	有、 无	3000
	380v	19	1000	a、 b、 c、 y	有、 无	3000
5000w	220v	19	1100	a、 b、 c、 y	有、 无	3000
	380v	19	1100	a、 b、 c、 y	有、 无	3000
6000w	220v	19	1200	a、 b、 c、 y	有、 无	3000
	380v	19	1200	a、 b、 c、 y	有、 无	3000