

晶闸管交流调功器，晶闸管交流调压器

| | |
|------|-----------------------------------|
| 产品名称 | 晶闸管交流调功器，晶闸管交流调压器 |
| 公司名称 | 南京宁瓷电气有限公司 |
| 价格 | .00/个 |
| 规格参数 | 是否提供加工定制:是 品牌:宁瓷 型号:TSF，TPF |
| 公司地址 | 南京市栖霞区燕子矶街道胜利一村21幢1单元602室 |
| 联系电话 | 18913980718 13305195023 |

产品详情

| | | | |
|----------|---------|----|------------|
| 是否提供加工定制 | 是 | 品牌 | 宁瓷 |
| 型号 | TSF，TPF | 用途 | 控温，温控，温度控制 |

以本公司生产的周波触发器为控制器，通过控制晶闸管（可控硅）的导通周波数来控制输出功率的大小。晶闸管在交流电正弦波过零时导通，在过零时关断，因此输出波形为完整的正弦波。ts系列晶闸管交流调功器主要用于阻性负载，如电阻炉、加热器、烘箱、烘道等的温度自动/手动控制。（阻性负载包括钨钼丝、镍铬电阻丝、红外辐射加热灯管等）。ts系列晶闸管交流调功器的主要特点：
* pid自动/手动调节，高亮度数码管显示输入、输出值。
* 可接受1-5v、0-10v、4-20ma、0-10ma、logic等多种信号输入。
* 交流单相或三相负载，过载、短路、断相报警及自动保护。
* 强迫风冷或水循环冷却。
* 负载可接成y、y0、等多种接法。

| 序号 | 型号 | 相数 | 标称电压v | 额定功率kw | 额定输出电流a | 功率调节范围kw |
|----|----------------|----|-------|--------|---------|----------|
| 1 | tsf10-1 × 220 | 1 | 220 | 10 | 50 | 0~10 |
| 2 | tsf20-1 × 220 | 1 | 220 | 20 | 100 | 0~20 |
| 3 | tsf50-1 × 220 | 1 | 220 | 50 | 250 | 0~50 |
| 4 | tsf35-1 × 380 | 1 | 380 | 35 | 100 | 0~35 |
| 5 | tsf70-1 × 380 | 1 | 380 | 70 | 200 | 0~70 |
| 6 | tsf90-1 × 380 | 1 | 380 | 90 | 250 | 0~90 |
| 7 | tsf110-1 × 380 | 1 | 380 | 110 | 300 | 0~110 |
| 8 | tsf140-1 × 380 | 1 | 380 | 140 | 400 | 0~140 |
| 9 | tsf32-3 × 380 | 3 | 380 | 32 | 50 | 0~32 |
| 10 | tsf63-3 × 380 | 3 | 380 | 63 | 100 | 0~63 |

| | | | | | | |
|----|------------------------|---|-----|------|------|--------|
| 11 | tsf125-3 × 380 | 3 | 380 | 125 | 200 | 0~125 |
| 12 | tsf (s) 160-3 × 380 | 3 | 380 | 160 | 250 | 0~160 |
| 13 | tsf (s) 250-3 × 380 | 3 | 380 | 250 | 400 | 0~250 |
| 14 | tsf (s) 320-3 × 380 | 3 | 380 | 320 | 500 | 0~320 |
| 15 | tsf (s) 500-3 × 380 | 3 | 380 | 500 | 800 | 0~500 |
| 16 | tsf (s) 630-3 × 380 | 3 | 380 | 630 | 1000 | 0~630 |
| 17 | tsf (s) 800-3 × 380 | 3 | 380 | 800 | 1250 | 0~800 |
| 18 | tsf (s) 1000-3 × 380 | 3 | 380 | 1000 | 1600 | 0~1000 |