

家庭配电箱 合肥配电箱 安徽长龙|出厂严检

产品名称	家庭配电箱 合肥配电箱 安徽长龙 出厂严检
公司名称	安徽长龙电气集团有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	合肥市包河经济开发区繁华大道与吉林路交口联东U谷.合肥滨湖国际企业港一期23#、25#
联系电话	13966795114 13966795114

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：安徽长龙电气集团有限公司

在使用消防配电箱的时候，需要准备一定数量的灭火器材。如果应用的设备很多，那么在每台设备之间，需要有一定的间隔，避免因过于密集而出现问题。配电箱的板材的各种指标必须合乎国度的有关请求。所有配电箱请求采取合乎国度标准的冷轧钢板。二层底板需用2mm厚冷轧板。配电箱装有计量仪表的导线；如多芯铜线须采取套管或线鼻压接，并做好搪锡。装置后的配线须排列整洁，合肥配电箱，用尼龙带绑扎成束或敷于线槽内，工地二级配电箱，并卡固在板后或柜内装置架处，配线应留恰当长度。

配电箱空开零线配线照明及插座回路一般采用2.5mm²导线，每根导线所串连空开数量不得大于3个。空调回路一般采用2.5mm²或4.0mm²导线，一根导线配一个空开。消防配电箱作为供电的设备，同时也是集中安装开关、仪表的设备。在设备中所有的电线电缆在设计时，家庭配电箱，要做好防火设计，且材料耐火等级不能低于三级的。施工配电箱关系着施工过程中施工人员的安全，是施工之前需要重点检查的。另外，要求其周围有足够两人

同时工作的空间和通道，不能在周围堆放任何妨碍操作、维修的物品。

配电箱、柜的所有技巧指标必须合乎标准及设计请求。人应明白生产的产品履行的标准，高压配电箱，并依据所依据的标准供给相应的、行标或企标（企业标准应高于或行标）。配电箱内空气开关配线作业条件及现场准备工作，1、箱体安装完毕。2、箱内空开、配线导线、配线扎带等已经准备完毕，并且符合设计图纸、配电箱安装要求。配电箱空开零线配线照明及插座回路一般采用2.5mm²导线，每根导线所串连空开数量不得大于3个。空调回路一般采用2.5mm²或4.0mm²导线，一根导线配一个空开。

家庭配电箱-合肥配电箱-安徽长龙|出厂严检(查看)由安徽长龙电气集团有限公司提供。家庭配电箱-合肥配电箱-安徽长龙|出厂严检(查看)是安徽长龙电气集团有限公司今年新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：舒经理。