

# 金富淇 LEDUV油墨ABS按键 LEDUV油墨

产品名称	金富淇 LEDUV油墨ABS按键 LEDUV油墨
公司名称	惠州市金富淇实业有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	惠州市鹅岭南路85号才俊金城B栋12号
联系电话	13531701411 13531701411

## 产品详情

### LV64系列(ABS/AS/PS/PC/亚克力/PETG)金属喷涂面

UVLED网印油墨是当今得以迅速发展的又一种环保型油墨设计，具有节能、无毒的特点。适宜户外大型广告印刷、烟包、酒盒和化妆品及包装盒等的印刷。采用UVLED网印油墨印刷的印品质量优良、立体感强，其应用范围已扩展到各种礼品盒的环保包装印刷领域。

#### 4、水性UVLED油墨

该种油墨为单组分的紫外线固化油墨，LEDUV油墨，其中含有大量水分，固化后水分蒸发，墨膜变薄，墨膜经固化后，LEDUV油墨印刷，流变性优良、耐摩擦、清晰度高、色泽鲜艳。水性UVLED油墨的出现，LEDUV油墨ABS按键，不仅解决了早期普通UVLED油墨无法在凹印和柔印中应用的难题，而且还适宜网印使用，是UVLED油墨中既具有安全性又能保证产品质量的新型环保油墨。

### LV72金属印材金属喷涂金属电镀塑胶电镀

1印刷后静置10-20min；

4.2预烤温度 $75 \pm 5$  ；

4.3时间:面：8-15min，第二面：15-20min；两面同烘：20-30min；

备注：以上参数为产式烤箱，若为隧道式烤箱需根据机器性能调节温度和时间。

#### 5、曝光

5.1选用功率5KW或7KW水冷工曝光机为佳；

5.2曝光量 $120-150\text{mj}/\text{Cm}^2$ ，21级光楔尺控制在7-9级残膜；

5.3曝光机抽真空度要求95%以上；

5.4台面温度控制在18 左右。

## 6、显影

6.1显影液浓度：碳酸钠 $1.0 \pm 0.1\%$ ；显影液温度:28-32 ；

6.2喷淋压力：2.0kg/ Cm<sup>2</sup>以上；

6.3显影时间：40-60s；

## 7、后烘

7.1镀金板与抗蚀板不需后烘烤；

7.2镀锡板和3/30z以上铜箔蚀刻板；建议用 $120 \pm 5$  ，烘烤10-20min有助于抗电镀

## 8、退膜

8.1有后烘之板；在5%的NAOH；温度为50-55 的溶液中浸泡2-3min；

8.2无后烘之板：在5%的NAOH；温度为50-55 的溶液中浸泡1-2min；

UVLED网印油墨是当今得以迅速发展的又一种环保型油墨设计，具有节能、\*\*的特点。适宜户外大型广告印刷、烟包、酒盒和化妆品及包装盒等的印刷。采用UVLED网印油墨印刷的印品质量优良、立体感强，LEDUV油墨生产厂家，其应用范围已扩展到各种\*\*礼品盒的环保包装印刷领域。

适用于ABS、pvc等塑料表面上丝网印刷UVLED网印油墨是当今得以迅速发展的又一种环保型油墨设计，具有节能、\*\*的特点。适宜户外大型广告印刷、烟包、酒盒和化妆品及包装盒等的印刷。采用UVLED网印油墨印刷的印品质量优良、立体感强，其应用范围已扩展到各种\*\*礼品盒的环保包装印刷领域

金富淇(图)-LEDUV油墨ABS按键-LEDUV油墨由惠州市金富淇实业有限公司提供。惠州市金富淇实业有限公司是一家从事“移印,丝印设备及配件,化工产品”的公司。自成立以来，我们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“UVLED油墨,丝印油墨,PAHS油墨,洋紫荆油墨”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务至上，用户至上”的原则，使金富淇在油墨中赢得了客户的信任，树立了良好的企业形象。特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！