

北京普源数字示波器 DS1052E (50M)

产品名称	北京普源数字示波器 DS1052E (50M)
公司名称	深圳市福田区艾可信仪表仪器商行
价格	1680.00/台
规格参数	类型:数字存储示波器 品牌:北京普源 型号:DS1052E
公司地址	中国 广东 深圳市福田区 深圳市福田区华强北振华路高科德电子市场1楼13255号
联系电话	86 0755 82522201 18923722517

产品详情

类型	数字存储示波器	品牌	北京普源
型号	DS1052E	通道数	2
显示模式	64k色TFT彩色液晶显示屏	最大输入	400 (V)
量程	2mV/div ~ 5V/div (V/div)	外形尺寸	303mm × 154mm × 133mm (mm)
重量	2.4 (kg)		

产品应用：

电子线路设计和调试

电路功能测试

信号逻辑关系验证

混合信号电路测量

教育与培训

型号	ds1102e	ds1052e		
带宽	100 mhz	50 mhz		
模拟通道数	2			
逻辑通道数	n/a			
实时采样率	1 gsa/s (单通道) , 500 msa/s (双通道)			
等效采样率	25 gsa/s	10 gsa/s		
存储深度	通道模式	采样率	普通存储	长存储

	通道模式	1 gsa/s	16 kpts	n/a
		500 msa/s或更低	16 kpts	1 mpts
	双通道	500 msa/s或更低	8 kpts	512 kpts
标配接口	usb host & device, rs-232, p/f out			
选配接口	usb-gpib适配器			
产品类别	台式数字示波器			
尺寸	宽 × 高 × 深 = 303mm × 154mm × 133mm			
重量	2.4 kg			

产品概况 产品配件 应用软件

产品综述

ds1000e系列是一款高性能指标、经济型的数字示波器，广泛应用于教育培训、产线测试和企业科研等各个领域。

产品特性

- 1.提供2个模拟通道，最高100mhz带宽，1 gsa/s实时采样率及25gsa/s等效采样率；
- 2.5.7英寸qvga（320 × 240），64k色tft彩色液晶显示屏
- 3.1mpts存储深度
- 4.边沿、脉宽、斜率、视频、交替触发功能
- 5.丰富的接口配置：标配usb host，usb device，rs-232，p/f out，选配usb-gpib

卓越性能