

变压器测量仪PF403C (杭州威博)

产品名称	变压器测量仪PF403C (杭州威博)
公司名称	深圳市福田区艾可信仪表仪器商行
价格	.00/个
规格参数	类型:变压器参数测量仪 品牌:杭州威博 型号:变压器电量测量仪综合测试仪PF403C
公司地址	中国 广东 深圳市福田区 深圳市福田区华强北振华路高科德电子市场1楼13255号
联系电话	86 0755 82522201 18923722517

产品详情

类型	变压器参数测量仪	品牌	杭州威博
型号	变压器电量测量仪综合测试仪PF403C	测量范围	300V/2A
测量精度	0.5级	频率	50 (HZ)
尺寸	300*200*100 (mm)	电源	220V

型号	指示与功能	
pf400	量程：初级电压（300v），电流（2000/200ma）；次级电压（100v），电流（20/2a） 七窗口同时显示初级电压、电流（ ）功率，功率因数；次级电压（ ），电流、功率	
	次级组数	量程：初级电压（300v），电流（2000/200ma）；次级电压（100v） 多台仪器可叠加使用现更多绕组输出的测量
pf401a	—	四窗口同时显示初级电压，电流（ ）功率（ ），次级一绕组电压（ ）
pf401	五	七窗口同时显示初级电压/功率（ ），电流（ ），次级五绕组电压（ ）
pf403	量程：初级电压（300v），空载电流（2000/200ma）；空、负载电压（60v），负载电流（5a）纹波电压（5000mv），和空载功率/负载初级电流/效率/功率因数 空负载全自动测试，七窗口同时显示以上参数 可设定上、下限值，声光报警，并test、ng、ok合格判断显示 空、负载时间可分别调节 次级电压、电流交、直流两用	
pf403c	量程：初级电压（300v），空载电流（2000/200ma）；空、负载电压（60v），负载电流（5a）纹波电压（5000mv） 和空载功率/负载初级电流/效率/功率因数 空、负载全自动测试，七窗口同时显示以上参数 可设定上、下限值，声光报警，并test、ng、ok合格判断显示 空、负载测量时间可分别调节 次级电压、电流交、直流两用 内带ac/dc电子负载（60v/5a/100w）前面板旋钮调节负载	
pf4034	量程：初级电压（300v），空载电流（2000/200ma）；空、负载电压（60v），负载电流（5a）	

	纹波电压（5000mv），和空载功率/负载初级电流/效率/功率因数 空、负载全自动测试，七 同时显示以上参数 可设定上、下限值，声光报警，并test、ng、ok合格判断显示 空、负载 时间可分别调节 次级电压、电流交、直流两用 内带ac/dc电子负载（cc工作模式），按键 负载电流
pf4032c	量程：初级电压（300v），电流2000/200ma。次级电压60v，电流5a 空、负载全自动测试 、负载测量时间可分别设定调节 液晶屏幕（lcd）显示初级电压，空载电流、功率及次级二 载电压、负载电压、负载电流 次级电压、电流交、直两用（自动判断切换）可设定上、 声光报警，并有test、ng、ok合格判断指示 次级可测试组数：2组
pf4033	量程：初级电压（300v），电流2000/200ma。次级电压60v，电流5a 空、负载全自动测试 、负载测量时间可分别设定调节。 液晶屏幕（lcd）显示初级电压，空载电流、功率及次级 空载电压、负载电压、负载电流 次级电压、电流交、直两用（自动判断切换） 可设定上、 限声光报警，并有test、ng、ok合格判断指示 次级可测试组数：3组

注：（ ）为上限可以设定、（ ）为上、下限都有可以设定