皮带输送机，皮带输送机型号

产品名称	皮带输送机，皮带输送机型号
公司名称	上海龙士路桥机械制造有限公司
价格	.00/个
规格参数	类型:带式输送机 品牌:SLS 型号:B400
公司地址	上海浦东新区川沙路5558号
联系电话	086-02160838041 13761469203

产品详情

类型	带式输送机	品牌	SLS
型号	B400	输送能力	60-100（t/h）
功率	4-11（KW）	输送距离	100（m）
外形尺寸	请来电咨询（m）	重量	请来电咨询（kg）
适用领域	采矿、冶金、化工、铸造、建材等行业的输送和生产流水线以及水电站建设工地和港口等生产部门。		

皮带输送机的性能特点：上海龙仕路桥机械制造有限公司生产的皮带输送机具有输送量大、输送距离长、输送平稳，物料与输送带没有相对运动，噪音较小，结构简单、维修方便、能量消耗少、部件标准化等优点。

皮带输送机的应用范围：上海龙仕生产的皮带输送机广泛应用于采矿、冶金、化工、铸造、建材等行业的输送和生产流水线以及水电站建设工地和港口等生产部门。

皮带输送机的结构特点：上海龙仕生产的皮带输送机主要由机架、输送皮带、皮带辊筒、张紧装置、传动装置等组成。机身采用优质钢板连接而成，由前后支腿的高低差形成机架，平面呈一定角度倾斜。机架上装有皮带辊筒、托辊等，用于带动和支承输送皮带。有减速电机驱动和电动滚筒驱动两种方式。

皮带输送机的技术参数：

胶带宽度(mm)	输送长度（m）/功率(kw)			输送速度(m/s)	输送量 (t/h)
400	≤12/1.5	12∽20/2.2∽4	20∽25/3.5∽7.5	1.3∽1.6	40∽80
500	≤12/3	12∽20/4∽5.5	20∽30/5.5∽7.5	1.3∽1.6	40∽80
650	≤12/4	12∽20/5 .5	20∽30/7.5∽11	1.3∽1.6	131∽323
800	≤6/4	6∽15/5.5	15∽30/7.5∽15	1.3∽1.6	278∽546

1000	≤10/5.5	10∽20/7.5∽11	20∽40/11∽12	1.3∽2.00	435∽853	
1200	≤10/7.5	10∽20/11	20∽40/15∽30	1.3∽2.0	655∽1284	