

# 大型雷蒙磨粉机,雷蒙磨 雷蒙磨

产品名称	大型雷蒙磨粉机,雷蒙磨 雷蒙磨
公司名称	上海龙士路桥机械制造有限公司
价格	.00/个
规格参数	类型:雷蒙磨 品牌:SLS 型号:3R3016
公司地址	上海浦东新区川沙路5558号
联系电话	086-02160838041 13761469203

## 产品详情

类型	雷蒙磨	品牌	SLS
型号	3R3016	适用物料	重晶石、方解石、石灰石、钾长石等
应用领域	矿业、化工、冶金、建材等	给料粒度	15-20 (mm)
出料粒度	0.613-0.033 (mm)	生产能力	0.35-4 (m3/h)
耗电	18.5 (kw)	电动机功率	18.5
粉碎程度	超细磨机	驱动方式	电动研磨机
作用对象	石料		

上海龙士生产的[雷蒙磨粉机](#)

系列，采用国外同类产品的先进结构，并在传统雷蒙磨粉机的基础上更新改进设计而成。该磨粉机比球磨机效率高、耗电少、占地面积小，一次性投资小。磨辊在离心力的作用下紧紧地碾到一定厚度时不影响成品的产量和细度。磨辊、磨环更换周期长，从而剔除了离心粉碎机易损件更换周期短的弊病。

雷蒙磨粉机的应用范围：上海龙士路桥生产的雷蒙磨粉机广泛适用于莫氏硬度不大于8级，湿度在6%以下的非易燃易爆的矿业、化工、冶金、建材等行业320多种物料的高细制粉加式（重晶石、方解石、石灰石、钾长石等），成品粒度在80-480目范围内任意调节，最细可达600目。通过机内增加的独特装置，还可以生产出30-80目的粗粉，产量更高。

雷蒙磨粉机的工作过程：上海龙士路桥生产的雷蒙磨粉机整机结构是由主机、分析机、管道装置、鼓风机，根据用户需要可配备破碎机、提升机、电磁振动喂料机、电控柜等组成。物料经粉碎到所需粒度后，由提升机将物料送至储料斗，再经电磁振动喂料机将物料均匀的送到磨辊磨环之间，因磨辊的滚动而达到粉碎的目的。物料研磨后的细粉随鼓风机循环风被带入分析机进行分选，料度过粗的物料落回重磨，合格的细粉则随气流进入成品旋风集粉器，经出粉管排除，即为成品。

雷蒙磨粉机的技术参数：

规格	磨辊 个数	磨辊尺寸 (mm)	最大进料粒 度 (mm)	成品粒度 (mm)	时产量(t)	电动功率 (kw) 主机	电动功率 (kw) 风机	外形尺寸 (mm) (长*宽*高)
3r2615	3	260*150	15-20	0.613-0.033	0.28-3	18.5	15	4300*3500*5100
3r2715	3	270*150	15-20	0.613-0.033	0.35-3.4	22	18.5	5300*4100*5200
3r3016	3	300*160	15-20	0.613-0.033	0.35-4	22	18.5	5300*4100*5200
4r3117	4	310*170	15-25	0.613-0.033	2.1-5.6	37	30	7100*5900*7900
5r4121	5	410*210	15-25	0.613-0.033	4-8	75	55	7850*8000*9700