

# 上海龙士路桥机械供应石料生产线

产品名称	上海龙士路桥机械供应石料生产线
公司名称	上海龙士路桥机械制造有限公司
价格	.00/个
规格参数	类型:颚式破碎机 品牌:SLS 型号:PE1000*1200
公司地址	上海浦东新区川沙路5558号
联系电话	086-02160838041 13761469203

## 产品详情

类型	颚式破碎机	品牌	SLS
型号	PE1000*1200	适用物料	广泛运用于矿山、冶炼、 建材、公路、铁路、水利 和化学工业等众多部门,用 的物料有硫铁矿石、石灰 石、玄武岩、磷矿石、重 晶石、天青石、电石、焦 炭等
应用领域	广泛运用于矿山、冶炼、 建材、公路、铁路、水利 和化学工业等众多部门,用 的物料有硫铁矿石、石灰 石、玄武岩、磷矿石、重 晶石、天青石、电石、焦 炭等	给料粒度	850 ( mm )
出料粒度	可调 ( mm )	生产能力	197-214 ( m3/h )
耗电	110 ( kw )	重量	51000 ( kg )
电动机功率	110	粉碎程度	粗碎机
驱动方式	电动研磨机	最大进料边长	850
作用对象	石料		

### 颚式破碎机介绍

上海龙仕生产的[颚式破碎机](#)

，破碎方式为曲动挤压型，颚式破碎机的电动机驱动皮带和皮带轮通过偏心轴使动颚上下运动，当动颚上升时肘板和动颚间夹角变大，从而推动动颚板向定颚板接近，与此同时物料被挤压、搓、碾等多重破

碎；当动颚下行时，肘板和动颚板间夹角变小，动颚在拉杆、弹簧的作用下离开定颚板，此时已破碎物料从破碎腔下口排出，随着电动机连续转动破碎机动颚作周期性的压碎和排料，实现批量生产。

颚式破碎机的结构特点：上海龙仕路桥机械制造有限公司生产的颚式破碎机主要有机架、偏心轴、大皮带轮、飞轮、动颚、侧护板、肘板、肘板后座、调隙螺杆、复位弹簧、固定颚板与活动颚板等组成，其中肘板还起到保险作用。

颚式破碎机的应用范围：颚式破碎机广泛应用于矿山、冶炼、建材、公路、铁路、水利和化学工业等众多部门，破碎抗压强度不超过320兆帕的各种物料。

颚式破碎机性能特点:1.破碎腔深而且无死区，提高了进料能力与产量；2.其破碎比大，产品粒度均匀；3.垫片式排料口调整装置，可靠方便，调节范围大，增加了设备的灵活性；4.润滑系统安全可靠，部件更换方便，设备维护保养简单；5.结构简单，工作可靠，运营费用低。6.设备节能：单机节能15%~30%，系统节能一倍以上；7.排料口调整范围大，可满足不同用户的要求；8.噪音低，粉尘少。

颚式破碎机工作环境:在将巨大石块破碎成小石块的过程中，第一道破碎机通常称为“主”破碎机。历史较长，也是最坚固的颚式破碎机。给颚式破碎机喂料时，物料须从顶部入口倒入含有颚齿的破碎室。颚齿以巨大力量将物料顶向室壁，将其破碎成更小的石块。支持颚齿运动的是一根偏心轴，偏心轴贯穿机身构架。偏心运动通常由固定在轴两端的飞轮所产生。飞轮和偏心支持轴承经常采用球面滚子轴承，轴承的工作环境极为苛刻恶劣。轴承必须承受巨大的冲击载荷，磨蚀性污水和高温。尽管此工作环境极为恶劣，颚式破碎机仍需非常可靠地工作，这是保证生产效率的关键一环。

颚式破碎机型号参数：

型号	进料口尺寸 (m)	最大进料粒度 (mm)	产量 (t/h)	电机功率 (kw)	排料口调整范围 (m)	外形尺寸 (mm)	重量 (t)
pe-60 × 100	60 × 100	45	0.3-0.8	1.1	3-10		0.116
pe-150 × 250	150 × 250	125	1-5	5.5	10-40	875 × 758 × 850	0.81
pe-250 × 400	400 × 250	210	5-20	15	20-60	1450 × 1315 × 1296	2.8
pe-250 × 500	250 × 500	210	9.12-49	18.5	20-80	1450 × 1415 × 1296	3.25
pe-400 × 600	400 × 600	340	16-65	30	40-100	1565 × 1732 × 1586	6.5
pe-430 × 600	430 × 600	400	56-96	37	90-140	1595 × 1732 × 1586	6.8
pe-500 × 750	500 × 750	425	45-100	55	50-100	1890 × 1916 × 1870	10.1
pe-600 × 750	600 × 750	500	80-160	55	150-200	2000 × 1916 × 1870	12
pe-600 × 900	600 × 900	500	50-120	55-75	65-160	2305 × 1840 × 2298	15.5
pe-670 × 900	670 × 900	500	105-132	55-75	135-230	2375 × 1540 × 2298	14.8
pe-750 × 1060	750 × 1060	630	52-180	110	80-140	2450 × 2472 × 2840	28
pe-870 × 1060	870 × 1060	670	210-330	110	200-260	2570 × 2472 × 2840	30.5
pe-900 × 1060	900 × 1060	685	160-380	110	230-290	2600 × 2472 × 2840	31
pe-900 × 1200	900 × 1200	750	140-260	110	95-165	3335 × 3182 × 3025	50
pe-1000 × 1200	1000 × 1200	850	315-342	110	190-365	3435 × 3182 × 3028	51
pe-1200 × 1500	1200 × 1500	950	296-560	160	150-350		100.9
pex-150 × 750	150 × 750	125	8-25	15	10-40	896 × 745 × 935	3.8
pex-250 × 750	750 × 250	210	15-30	22	25-60	1667 × 1545 × 1020	4.9
pex-250 × 1000	1000 × 250	210	16-52	30-37	25-60	1530 × 1992 × 1380	6.5
pex-250 × 1200	250 × 1200	210	20-60	37	25-60	1900 × 2192 × 1430	7.7
pex-300 × 1300	300 × 1300	250	20-90	75	25-105	2720 × 1950 × 1600	11