

平凉立体停车位租赁 子母停车库维修 自动机械停车库费用

产品名称	平凉立体停车位租赁 子母停车库维修 自动机械停车库费用
公司名称	四川莱贝停车设备有限公司
价格	3500.00/台
规格参数	品牌:LAIBEI莱贝 型号:简易升降式 适用:房地产开发商
公司地址	四川省成都市青羊区光华东三路486号中铁西城 写字楼3栋825-826号
联系电话	028-85084362 18190797986

产品详情

四川莱贝停车设备有限公司经营平凉立体停车位租赁 子母停车库 自动机械停车库费用，机械立体车库需要具有的功能有：1.车辆的存取系统：自动化完成车辆的存取。2.传送系统：将车辆传送到预置。3.控制和管理系统：控制自动化运作的流程和差错检测，矫正。4.供电系统报警系统：提供车库所需的电力以及在发生火灾时的应急报警系统。5.通信系统和保障系统。主要有：平凉立体停车位租赁 子母停车库 自动机械停车库费用、简易升降式、升降横移升降式。该产品具有占地面积少、空间利用率高、安装方便、能耗低、噪音小等特点，适用于各种场地和建设要求。公司为客户提供立体车库规划计划、施工设计、安装调试、运营培训、术支持、机械停车设备销售、租赁、回收等多项服务，直至客户满意。汽车入库进行以下步骤：1.需进入底层的停车位直接驶入。2.如果需要进入上层车位，将与上层车位在垂直通道上的下层车位上的载车板横移到交换车位；然后将此上层停放车辆的车位的载车板竖直下降到底层，把车辆开上载车板后，再让载车板上升到原来的位路；更后让其它载车板横移至初始位路。汽车出库进行以下步骤：1.底层汽车出库直接驶出载车板。2.如果上层车位的车辆出库，把与上层车位在垂直通道上的下层车位上的载车板横移到交换车位；然后把需要出库的车辆所在的载车板竖直下降到更下面一层；把车辆开出载车板，然后将载车板复位；更后把其他载车板横移到初始位路。程序流程图是系统如何工作，怎样工作更简单明了的一个分析术，通过流程图我们可以一目了然的知道立体车库是怎样完成车辆存取过程的全自动立体车库的建造需要的机械、电气和的密切配合。也有一些全自动立体车库是基于钢筋混凝土结构的土建设计，建筑可以进行灵活的设计将全自动立体车库任意放置在他想要的位置。全自动立体车库布置方式灵活，可以放置在楼顶，也可以放在建筑物的中间层。正是基于此特点，全自动立体车库解决方案可以提供更多的商业面积(1-3层商业面积)，带来更多的商业利益。全自动立体车库的特点立体车库的种类很多，称得上全自动立体车库的产品有巷道堆垛类、平面移动类、塔式立体车库等。这些立体车库有一个共同的特点是封闭式结构、停车，可以采用无人值守的管理。这些自动化的全自动立体车库虽然不是的解决方案,虽然其比通的立体车库价格高,但是可以搬运3吨左右的汽车或有时更多,例如全自动立体车库可以汽车以及一些SUV类型的汽车。除此之外，该类立体车库的性也比通产品要高。因此,全自动立体车库与通车库产品相比，有着特殊的。结论如今，依旧有一些和立体车库商依旧在通立体车库和全自动立体车库选择上的十字路口徘徊、不定。全自动立体车库有着通车库且灵活的方式BOO、BOT等，同时在提供灵活的停车位的同时，提供更有价值的商业面积。虽然初期投入大，但是收回

周期短，有利于全自动立体车库的良性运营与管理。平面移动式立体车库作为一种停车设备的方式，其仅次于升降横移立体车库，在未来机械式立体停车设备的发展前景是的，在这个车日益发展的年代里，停车难问题将会。工作原理：平面移动类立体停车设备采用与立体仓库类似的原理和结构，在系统的每一层都有至少一台横移车负责本层的车辆存取，由升降机将不同的停车层与出入口相连，车辆只需停到出入口，存取车全过程均由系统自动完成。本设备可以满足地上或地下从2层车库到10层车库的使用要求，实现自动化快速存取车。进口升降机从入口处搬运车辆作垂直升降运动至不同层；搬运器搬运车辆沿巷道在轨道上高速运行至不同泊位附近，由搬运器存取交换机构将车辆在搬运器与泊位之间进行位置交换，反之亦然，实现存取车的全过程。分类及型式：按车位布置形式分：单层平面横移，单层平面移动，门式起重机多层平移，多层平面移动。设备的主要组成：升降驱动系统、升降轿厢(可内置回转台)、搬运台车、钢构框架、电气控制系统等。存取车操作：存车操作：驾驶员将车开到车库前，车库门打开。在库内停车自动引导显示屏提示下，驾驶员将车驶入停车室，此时检测装置将对车的长、宽、高进行测量，以确定该车是否适合入库。然后驾驶员熄火、拉制动、下车、锁闭车门，退出停车室，车库门关闭。车库门关闭过程中，检测装置可发现进库内是否还有滞留。当上述检测未能通过时，系统会发出警，控制室可通过对讲机或者扬声器通知管理和驾驶员调整车辆或清理。当升降轿厢带着车辆运行层面后，再由搬运器将车辆平移到空位，设备完成存车动作。取车操作：驾驶员或车库管理员在控制盒面板上插入停车卡、或在操作面板上输入指令。搬运器将的车辆取出，并送入升降轿厢，再由轿厢载着车辆升降到出入口层，然后车库门自动打开，驾驶员将车开出，完成取车。产品特点：1、自动化程度高，快速处理，连续出入库，停车；汽车前进入库，前进出库，存取车方便；可实现多人同时存取车辆。2、整体结构设计紧凑，层高低，空间利用率高；可实现由百台到上千台规模的大容量停车。3、可以用于地上及地下车库，存取车速度快且均向前开，无需倒车、掉头等动作。4、全封闭式建造、存取车性好；噪音小；。5、具有节省空间、设计灵活、造型多样、少、成本及费用低，控制操作方便等特点。6、设有多重防护措施，人车。7、操作简便，既可集中管理，又可由客户自己操作。8、不排出汽车废气，清洁。9、更大容车重量2.8吨，可满足大型及车辆停车需求。10、电气控制元件采用公司产品，使设备运行顺畅。适用场合：、等土地紧张，自动化程度要求较高的区域。