

地埋不锈钢水箱来电咨询绵阳

产品名称	地埋不锈钢水箱来电咨询绵阳
公司名称	江苏宇轩自动化设备有限公司
价格	666.00/吨
规格参数	材质:BDF复合不锈钢 厚度:3.0mm 3.4mm 板块尺寸:1m*3m,1m*2m,1m*1m
公司地址	建湖县建县路12号
联系电话	13770229806 13770229806

产品详情

地埋不锈钢水箱来电咨询绵阳 地埋式箱泵一体化水箱将不锈钢板切成需要的规格经2500T的压机一次性模压拉伸成形，在经过切角自动打孔，每块模块的规格1000mm(宽)*2000mm、3000mm、4000mm(长)，可根据不同水箱的高度定制相应的高度，形成的模压块;每块模块都能承受水的侧向压力，取消水箱内的拉筋实现了无拉筋的结构，再通过螺栓将每块模块连接而成。实现了每块模块无需焊接成形。

地埋不锈钢水箱来电咨询绵阳 地埋水箱作用范围：广泛地适用于工矿、企事业单位、住宅、宾馆、饭店等建筑，做为生活饮用水、消防用水及对水质要求较高的食品、医药、卫生等储水设施。地埋式箱泵一体化适用于多层和高层建筑工程有稳压设施要求的消火栓给水系统及湿式自动喷水灭火系统等各类消防给水系统。地埋式箱泵一体化适用于建筑给水的贮存、调节水箱，采暖系统的膨胀、凝结水箱以及建筑施工、地址勘察、工业、国防等工程的贮存水箱。地埋不锈钢水箱水泵的选用，根据工程项目中消防用水的设计流量和压力确定系统中所用泵的型号。水泵采用一用一备，零流量时的压力不应超过系统设计压力的140%；流量为水泵额定流量的150%，压力不应低于额定压力的65%。