

海兴胜凡SCP-064L-N-DL4-L35-SOS-000哈威HAWE泵水泥厂

产品名称	海兴胜凡SCP-064L-N-DL4-L35-SOS-000哈威HAWE泵水泥厂
公司名称	天厦厦门国际贸易有限公司
价格	1900.00/盒
规格参数	阀门润滑脂:16 阀门清洗液:4 阀门密封脂:16
公司地址	厦门市海沧区海沧大道899号泰地海西中心写字楼A座裙楼2层260-05号（注册地址）
联系电话	18050107817

产品详情

标题】海兴胜凡SCP-064L-N-DL4-L35-SOS-000哈威HAWE泵水泥厂主动轴衬套孔与从动轴孔磨损的修理：主动轴衬套孔磨损后，可用铰削方法消除磨损痕迹，然后配用加大至相应尺寸的衬套。从动轴孔磨损也以铰削法消除磨损痕迹，然后按铰削后孔的实际尺寸配制从动轴。壳体裂纹可用铸58镍铜焊条焊补。焊缝须紧密而无气孔，与保温齿轮泵盖结合面平面度误差不大于5毫米。阀座的修理：限压阀有球形阀和柱塞式阀两种。球形阀座磨损后，可将一钢球放在阀座上，然后用金属棒轻轻敲击钢球，直到球阀与阀座密合为止。型号功能适用温度颜色绿色环保应用工况

阀门密封脂

40阀门润滑密封脂-23 -204 原白色是适用于酸性和腐蚀性环境阀门

50同750海兴胜凡SCP-064L-N-DL4-L35-SOS-000哈威HAWE泵水泥厂

60多功仪器仪表中小企业网络营销现状互联网的迅速发展，国内网民总数即将突破5亿，无论老幼皆知网络的神奇。网络营销也凭借其诸多优点正在逐渐成为中小企业重要、有效的营销推广方式。绝大仪器仪表企业已经认识到了网络营销的重要性，然而许多已经试水网络营销的中小企业因不知道如何应用网络营销来拓展页面，却成为反面教材。作为行业内颇具影响力的电子商务平台与行业媒体，仪表网对行业电子商务情况进行分析。类，没有企业网站。能阀门润滑密封脂-28 -204 浅褐色是适用于天然气、原油开采工况

65低压多功能阀门润滑密封脂-28 -176 褐色是适用于酸性低压工况

75高温多功能阀门润滑密封脂（含硫化钼）-28 -398 黑色是适用于高温介质输送工况

80多功能阀门润滑密封脂-28 -260 琥珀色是对天然气工况有普适性

80-HM加强型阀门润滑密封脂（含硫化钼）-28 -260 黑色是适用于特高压的油、气工况

85特加强型阀门润滑密封脂-28 -260 琥珀色是适用于特高压天然气工况海兴胜凡SCP-064L-N-DL4-L35-SOS-000哈威HAWE泵水泥厂

700合成多功能阀门润滑密封脂压缩机转速降低使排气量降低。如果压缩机使用环境不当，因压缩机的排气量是按一定的海拔高度(该项主要是空气压缩机)、吸气温度、湿度以及供电情况设计的，当把它使用在超过上述标准的环境时,如空气压缩机使用在高原环境中会导致吸气压力降低等，排气量也会受到影响。填料密封不严产生漏气使排气量降低。其原因首先是填料本身制造时不合要求；其次可能是由于在安装时产生磨损、拉伤等造成漏气；一般在填料处加注润滑油，起到润滑、密封、冷却作用。（含硫化钼）-28 -232 黑色是适用于原油、成品油工况

750低温合成多功能阀门润滑密封脂（含硫化钼）-45 -190 黑色是适用于低温原油、成品油工况

972多功能阀门润滑密封脂（含硫化钼）-29 -315 黑色是适用于高温高压油、气工况

应急阀门润滑密封脂

成立于1962年的美国VAL-TEX公司是能源行业顶尖的阀门养护产品及专用设备的生产厂家，被多家世界著名阀门厂商（如Cameron、Grove等）为专用阀门养护产品供应商公司尊崇“踏实、拼搏、责任”的企业精神，并以诚信、共赢、开创经营理念，创造良好的企业环境，以全新的管理模式，完善的技术，周到的服务，卓越的品质为生存根本，我们始终坚持用户至上用心服务于客户，坚持用自己的服务去打动客户。

80-FTFE应急多功能润滑密封脂，含特氟龙颗粒-28 -260 琥珀色是含特氟龙颗粒，适用于天然气工况。（不推荐重复使用含特氟龙颗粒材料）海兴胜凡SCP-064L-N-DL4-L35-SOS-000哈威HAWE泵水泥厂

700+FTFE应急多功能润滑密封脂，含特氟龙颗粒-28 -232 黑色是不锈钢封头，由于焊缝与母材的强度不同，焊缝稍低，在塑性加工时，会产生轻微的线状内凹，这是因塑性加工引起的表面痕迹，并不是裂纹等有害缺陷。关于冷成形封头的热处理：有关压力容器标准规范，一般按加工变形程度来确定加工后是否热处理。按ASME规范UCS-79来界定冷成形封头是否需要做热处理是可行的。有必要根据设计和使用条件及加工变形程度考虑是否要进行热处理。ASME规范规定：当加工度的大纤维伸长率超过5%，同时属于5个条件中任意一项时，碳素钢及低合金钢冷成形封头要做热处理。含特氟龙颗粒，适用于原油、成品油工况。（不推荐重复使用含特氟龙颗粒材料）

450应急多功能润滑密封脂10 -204 黑色是只适用于10 以上天然气工况

轻质阀门润滑脂

2000含硫化钼合成阀门润滑脂-42 -232 黑色是适用于各种工况下的阀门润滑

密封脂海兴胜凡SCP-064L-N-DL4-L35-SOS-000哈威HAWE泵水泥厂

202硅及一些特殊产品的试验。功能特点：1.采用全数字交流伺服调速系统级交流伺服电机，驱动进口减速机及精密滚珠丝杠进行试验，实现试验速度的大范围调节，完全对金属及非金属材料拉伸、压缩、弯曲、抗折试验，可自动求取材料的拉伸强度、弯曲强度、屈服强度、伸长率、弹性模量及剥离强度，并能自动打印力时间、力位移曲线及实验结果报告。计算机闭环控制，对实验结果自动存储，直言结果可任意存取，随时模拟再现。采用品牌计算机并配有上海倾技公司针对海棉特性而研发的专用软件，根据国家标准或用户提供的标准测量材料的性能参数，对试验数据进行统计和处理，输出打印各种要求的试验曲线机试验报告：可选择应力应变、负荷应变、负荷时间、负荷位移、位移时间、变形时间等等

多种曲线的显示、放大、比较及对实验过程的监控、智能、方便。胶密封脂-40 -204 白色是适用于热气、热水、、酞、CO2乙醇及其他适用密封脂工况

302密封脂-40 -204 黑色是适用于热气、热水、、酞、CO2乙醇及其他适用密封脂工况

A.P.I闸阀润滑脂

PL-1000A.P.I闸阀润滑脂-23 -204 黑色是适用于井口闸阀的润滑海兴胜凡SCP-064L-N-DL4-L35-SOS-000 哈威HAWE泵水泥厂将停止运行后的油冷却器、冷凝器、蒸发器中的水卸掉，并放干净残存水，以防冬季时冻坏其内部的传热管。关闭好机组中的有关阀门，检查是否有泄漏现象。每星期应启动润滑油油泵运行1~2min，以使润滑油能长期均匀地分布到压缩机内的各个工作面，防止机组因长期停机而引起机件表面缺油，造成重新开机时的困难。螺杆式冷水机组的维护保养螺杆式冷水机组维护保养的主要内容，包括日常保养和定期检修。定期的检修保养能保证机组长期正常运行，延长机组的使用寿命，同时也能节省制冷能耗。