

聚乙烯闭孔胀缝板 日照聚乙烯闭孔泡沫板 车厢防震垫板 2022新闻

产品名称	聚乙烯闭孔胀缝板 日照聚乙烯闭孔泡沫板 车厢防震垫板 2022新闻
公司名称	衡水众拓路桥养护有限公司
价格	570.00/立方米
规格参数	品牌:众拓路桥 颜色:黑色 施工范围:沉降缝 水泥缝
公司地址	衡水市榕华北大街
联系电话	182-31810008 18231810008

产品详情

聚乙烯闭孔泡沫板产品特点：密度小，回复率高，具有独立的气泡结构。表面吸水率低，防渗透性能好。耐酸、耐碱、盐、油等有机溶剂腐蚀，耐老化性能优良。高温时不流淌，低温时不脆裂。

聚乙烯闭孔泡沫板具有独立闭孔气泡结构，外观蜂窝状孔洞均匀分布。与水泥粘合物的牢固紧密融为一体。自然适应膨胀收缩变化而变化，增强膨胀止水效果。

(一) 产品规格：长2米X宽1米。厚度5-50毫米之间据需。

(二) 产品主要指标：密度 95公斤/立方。硬度 50度。

(三) 产品特性：密度大、硬度高、拉伸强度大，不吸水(替代传统的三油四毡、沥青木杉板等材料)。产品环保，施工简便，防渗、防漏、成本造价低、止水效果佳。耐腐蚀、耐老化、耐高低温+80 ~ -45 不流淌，不变形、不脆裂，使用寿命长。表面具有独立细腻泡孔结构，配合双组份聚硫密封胶使用与水泥贴合物可牢固紧密融为一体，自然适应膨胀收缩变化而变化，增强膨胀止水效果。

(四) 产品应用范围：可广泛应用于河道堤坝、港口码头、地下涵洞、水电站、机场桥梁、居室卫生间等各种混凝土止水接缝工程。

(五) 产品使用方法：施工时本产品可据情采用多种方法使用。纵向止水接缝、横向止水接缝、水平止水接缝及其它特殊接缝使用。

聚乙烯闭孔泡沫板施工方法：

- 1、先进行施工缝一侧混凝土浇筑。浇筑前先将橡胶止水固定于设计位置，按设计尺寸后退1cm立模，并保证模板的刚度、强度、稳定性要求，混凝土浇筑时施工缝附近应保证振捣密实但避免过振，并保证橡胶止水带在浇筑过程中偏移不超过规范规定。
- 2、混凝土初凝后拆除施工缝处模板，并及时将预先加工好的聚乙烯闭孔泡沫板，用适当长度的钢钉钉在施工缝混凝土侧面，并在聚乙烯闭孔泡沫板顶部预留3cm高度，再将3cm高的聚乙烯闭孔泡沫板条自上而下用钉子定于下部闭孔泡沫板上，为聚硫密封胶充填预留位置，随后进行另一侧混凝土浇筑。
- 3、混凝土达到一定的强度后，剔除预留的3cm高聚乙烯闭孔泡沫板条，将预留缝清理干净，并将整条伸缩缝两侧打墨线，两墨线间距可略超伸缩缝宽度，并沿墨线外封贴宽胶带，以上做法可使伸缩缝顺直美观。