

(M)螺纹磁芯 磁芯 软磁铁氧体

产品名称	(M)螺纹磁芯 磁芯 软磁铁氧体
公司名称	宜兴市佳利电子有限公司
价格	1.00/PCS
规格参数	种类:磁芯 品牌:软磁铁氧体 型号:软磁铁氧体磁芯
公司地址	中国 江苏 宜兴市 江苏省无锡市宜兴市徐舍镇清水村前庄2号
联系电话	86 0510 87691159 13906156048

产品详情

种类 磁芯 品牌 软磁铁氧体
型号 软磁铁氧体磁芯

产品规格 (mm)	m	t	l	a	b	材料牌号
m4 × 0.7 × 5	4-0.3	0.7	5 ± 0.3	1.8 ± 0.2	0.8 ± 0.2	ja40
m4 × 0.7 × 8	4-0.3	0.7	8 ± 0.3	1.8 ± 0.2	0.8 ± 0.2	ja40
m4 × 0.75 × 8	4-0.3	0.75	8 ± 0.3	1.8 ± 0.2	0.8 ± 0.2	ja40
m4 × 0.75 × 12	4-0.3	0.75	12 ± 0.3	1.8 ± 0.2	0.8 ± 0.2	ja40
m6 × 0.75 × 15	6-0.3	0.75	15 ± 0.3	2.7 ± 0.2		jk
m6 × 0.75 × 20	6-0.3	0.75	20 ± 0.3	2.7 ± 0.2		jk
m6 × 0.75 × 23	6-0.3	0.75	12 ± 0.3	1.8 ± 0.2	0.8 ± 0.2	jk
m6 × 1 × 15	6-0.3	1	15 ± 0.3	2.7 ± 0.2		jb50
m6 × 1 × 20	4-0.3	1	20 ± 0.3	2.7 ± 0.2		jb50
m6 × 1 × 25	4-0.3	1	25 ± 0.3	2.7 ± 0.2		jb50
m8 × 0.75 × 10	8-0.3	0.75	10 ± 0.3	3 ± 0.2	1.5 ± 0.2	ja1
m8 × 0.75 × 15	8-0.3	0.75	15 ± 0.3	3 ± 0.2	1.5 ± 0.2	ja1
m8 × 0.75 × 20	8-0.3	0.75	20 ± 0.3	3 ± 0.2	1.5 ± 0.2	ja1

测试方法

电感 (μh)	测试仪表: lcr4225数字电桥qbg-3d数字高频q表	绕线 按技 环境 23 ±
	测试骨架: 客户提供	
	测试频率: f=1khz----50mhz	
阻抗特性: ()	测试仪表: hp4191a (ajl16092a)	环境 23 ±
	测试频率: f=1mhz----500mhz	

