

消泡剂

产品名称	消泡剂
公司名称	宿州市华工物联科技有限责任公司
价格	9.90/公斤
规格参数	力强:华工科技力强消泡剂 sxp117:电厂脱硫消泡剂 宿州市:安徽省宿州
公司地址	埇桥区淮河路217
联系电话	13805571783 18225574111

产品详情

电厂脱硫消泡剂 产品型号：SXP--117 1.活性成份：聚硅氧烷、非离子乳化剂等。 2.物理特性：外观：乳白色至淡黄色粘稠液体；不挥发物：13%；PH值：6 - 8；稳定性：3000转/20分钟不分层；离子性：非离子型；分散性：能较好地分散于水中。 3.产品说明：SXP-117是针对火电厂烟气脱硫开发的一种新型消泡剂，主要由特殊的有机化合物及改性有机硅组成，主要抑制烟气在湿法脱硫系统的吸收塔内被石灰石浆液洗涤过程中产生大量的泡沫，防止吸收塔入口积灰。该产品具有良好的水中分散性,完全溶解于水，能与液体产品很好地相容，不易破乳漂油,能够快速降低气液表面张力,消泡速度快，抑泡时间长，用量少，效果好；非离子型不会造成二次污染；耐高温高压，无菌，性能稳定；无毒、无腐蚀、无不良副作用。还可广泛地应用于循环水处理、石油化工污水、造纸污水、皮革污水、印染污水、城市污水生物法处理系统和化学清洗等多种水性起泡系统。 4.使用方法： 加药箱：脱硫专用消泡剂主要成份是特殊的有机化合物，此药剂无腐蚀性。加药箱的材料主要有PVC、玻璃钢、HDPE等。 加药点：用计量泵将消泡剂注入吸收塔内。 稀释倍数：可以稀释或原液投加，为了加药的准确性，一般采用稀释投加，稀释水是自来水，推荐稀释倍数不超过10倍。每隔5-7天重新配制一次药剂，注意在重新配制药剂之前，应清洗药箱，防止微生物的滋生。 加药量：一般消泡剂添加量为泡沫量的0.01—0.07‰，在正常运行的情况下以浆液量为标准,第一次投加本品应一次性冲击式投加,然后每24小时一次性投加,但实际投加量的确定,与泡液的成份、烟气的量、煤质成分及燃烧工况、吸收剂、石膏浆液排出量、二氧化硫含量有关。使用单位可根据实际情况最终确定投加量。 5.包装贮存：本品采用25 - 200KG塑桶或200KG铁桶包装。常温下贮存期一年内有效。乳液贮藏应防冻，如冻结采取加温融化后搅拌均匀，不影响消泡剂使用效果。