

直径8.5米废水蒸发喷雾干燥塔

产品名称	直径8.5米废水蒸发喷雾干燥塔
公司名称	常州力马干燥科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	天宁区郑陆镇花园村委周塘桥村116号（注册地址）
联系电话	0519-88968880 18136711288

产品详情

直径8.5米废水蒸发喷雾干燥塔

干燥塔为废水蒸发系统的核心设备。高温烟气进入干燥塔，与经过高速雾化器雾化、喷射而出的终端废水充分接触，液滴中的水分迅速挥发，盐类被干燥析出，部分混入原烟气的粉尘中，部分流入干燥塔底部，降温后的烟气排入空预器后的烟道中。

干燥塔及其附件必须适应锅炉各种运行工况之间的任何负荷，保证工作效率。

干燥塔技术要求

为了检测及检修方便，干燥塔至少设计6层(根据工艺需求和结构安全作相应调整)钢架平台。直筒段的桶壁厚度不小于10mm，锥斗角度约60°，锥斗的壁厚不小于10mm，材质为Q355B。干燥塔的保温厚度不小于300mm，保温外护板厚度不小于0.8mm。

设备名称：干燥塔

型式：圆筒形

数量：2台

安装位置：室外

工作介质：高温烟气

干燥塔设计压力：-5800Pa~+2000Pa（表压）

工作温度：378~150

设计温度：378

干燥塔直径：8.5m

干燥塔直段高度: 17m

干燥塔灰斗高度：7.5m