

TL型桥式钢铝拖链电缆油管不锈钢拖链金属坦克链条

产品名称	TL型桥式钢铝拖链电缆油管不锈钢拖链金属坦克链条
公司名称	盐山县兴诚机床附件厂
价格	100.00/米
规格参数	兴诚:888 齐全:666 河北沧州:688
公司地址	河北省沧州市盐山县庆云镇后堂村191号
联系电话	17333782336

产品详情

详细信息

拖链选型技术：1、钢制拖链支撑板类型选择：（1）支撑板I型钢制拖链，即铝型材支撑板整块式，在支撑板上根据用户使用要求打矩形孔或圆形孔。该型强度比较大，适用于承载较重负荷；（2）铝型材支撑板II型，即支撑板为上下分开式穿线拖链，适用于管线接头直径大于线体zui大直径、且需要经常拆装的场合；（3）支撑板III型，即框架式钢制穿线拖链，内有塑料隔离片。适用于管缆规格品种较多的场合。2、钢制穿线拖链型号选择要求。根据所穿管缆的zui大直径来确定拖链高度。拖链高度=管缆zui大直径 × 1.1倍。取整数确定拖链高度，从而确定拖链型号3、穿线拖链弯曲半径计算方法：拖链的安装高度减去一个拖链高度再除以二即为此拖链的弯曲半径。4、拖链长度计算方法：拖链的行程加二个弯曲半径。