

# 石家庄炼化MT21B-GD聚丙烯透明医用制品 热线2022

产品名称	石家庄炼化MT21B-GD聚丙烯透明医用制品 热线2022
公司名称	北京新塑世纪商贸有限公司
价格	8500.00/吨
规格参数	货号:002 数量:100 产地:北京
公司地址	北京房山区燕山迎风街9号百合大厦A216
联系电话	010-80345587 13581512778

## 产品详情

### 石家庄炼化MT21B-GD聚丙烯透明医用制品

一种余热换热除雾喷淋塔包括鼓风机、水泵、塔体，设置在塔体底部的储水室，设置在储水室底部的塔体排水管，设置在塔体顶端的排气口，除雾层，喷淋层，第二喷淋层，设置在塔体上部一侧的进气管道，设置在塔体外部的进水管，塔体内部排气口与进气口之间依次为除雾层与喷淋层和第二喷淋层，设置在塔体上部一侧的进气管道，设置在塔体外部的进水管，喷淋层与第二喷淋层通过喷淋管与进水管相连接。本实用新型不仅可以有效的除去废气中的焦油和灰尘，而且可以进行热交换节约资源使能源利用率大化。

行车坡道纵向坡度取6%至8%，直行段不大于8%，转弯处不大于6%，行车坡道的道路横坡向内圈找坡，行车坡道面向园区外侧的道路混凝土挡墙宜设置弧形花池；

地面道路、装卸货区域和货车停车场设计要求包括：

地面道路、装卸货区域、货车停车场区域采用混凝土硬化，设置胀缝、缩缝；并应不积水，不起砂，无超出规范要求及影响正常运行的裂缝及沉降，

道路场地的做法包括：

建筑地坪面层采用商品混凝土、标号不低于C30、厚度不小于200mm；面层内严禁掺入石粉等不良添加物，泵送混凝土中可适当添加粉煤灰、掺量控制在11%以内，直接投料的混凝土中不允许添加粉煤灰，

地坪面层至少配有单层双向 8@150的防裂钢筋(成本许可时，可选用钢纤维替代防裂钢筋)，

地坪的垫层基层优先参考当地做法,若当地无特殊做法，可将垫层基层合并设置为厚度不小于400mm的水

稳层(水泥掺量不少于6%)。