

# 兴县胜凡SCP-064L-N-DL4-L35-SOS-000瑞典SUNFAB泵

产品名称	兴县胜凡SCP-064L-N-DL4-L35-SOS-000瑞典SUNFAB泵
公司名称	天厦厦门国际贸易有限公司
价格	1900.00/盒
规格参数	阀门润滑脂:16 阀门清洗液:4 阀门密封脂:16
公司地址	厦门市海沧区海沧大道899号泰地海西中心写字楼A座裙楼2层260-05号（注册地址）
联系电话	18050107817

## 产品详情

兴县胜凡SCP-064L-N-DL4-L35-SOS-000瑞典SUNFAB泵包括：冰箱、冷柜、饮水机、汽车空调、空调、除湿机、冷库、商业制冷、冰水机、冰淇淋机、冷冻冷凝机组等制冷设备中，同时还可应用于气雾推进剂、气雾剂、杀虫药抛射剂、聚合物（塑料）物理发泡剂，以及镁合金保护气体等。R134a可广泛用做汽车空调，冰箱、空调、商业制冷等行业的制冷剂，并可用于医药、农药、化妆品、清洗行业。R134a制冷剂参数中文名称：二氟英文全称：化学分子式：CH<sub>2</sub>FCF<sub>3</sub>分子量:52标准沸点：-26.1 临界温度:11.1 临界压力：466.6KPa临界密度：.512g/cm<sup>3</sup>CAS编号：沸点下蒸发潜能：216kJ/kg比热（液体，25）：1.51kJ/kg 破坏臭氧潜能ODP：13变暖系数GWP：.29R29制冷剂R29制冷剂，中文名称制冷级丙烷，化学式C<sub>3</sub>H<sub>8</sub>。阀门维修方案。

这些功能强大，携带方便，气动润滑枪有70:1比例的空气马达，快速批量泵润滑油密封胶和阀门冲洗。一个特殊的随动板和弹簧保证了正启动。所有单位都配有15,000 psi压力表，压力表后卫，双旋转接头，控制手柄，10英尺，3/8英寸内径高压油脂软管和快接软管年底巨圆头耦合器。这些单位完全自动化，无需手动。

共同特点兴县胜凡SCP-064L-N-DL4-L35-SOS-000瑞典SUNFAB泵

交货：1/一般有传感器自身电路绝缘不好、传感器线缆破损或绝缘不好、传感器与仪表之间接头接触不好、仪表供电不正常、主板脏潮湿造成主板漏电（尤其是A/D转换部位）、放大器的滤波电容不好，主板虚焊，秤体是否有擦碰现象等。排除：维修该故障好有一台备用仪表。一次性判断是仪表故障还是传感器故障。把备用仪表连接到传感器上，然后看备用仪表显示是否稳定即可判断出来。（如果有模拟传感器连接到仪表也可以判断）。传感器自身电路绝缘不好：调换传感器。16每行程盎司 PSI等级：8,000 自吸式：弹簧式从动盘CFM要求：6 所需气压：125至185 PSI的典型压力通过一个10英尺长的软管是150 psi交付： 润滑油密封胶- 8,000 PSI 冲洗阀- 8,000 PSI 压力表：包括内部泄压阀：无

## “欧莱雅一加滑油” - 模型5-70兴县胜凡SCP-064L-N-DL4-L35-SOS-000瑞典SUNFAB泵

提手使仪器sigma2B色谱仪，HS-6型顶空装置（美国PE公司），CR-3A微处理机（日本岛津）.样品制备标准溶液（V/V）：苯类标准液-苯:甲苯:二甲苯:乙苯（内标）=(.6:1:3:4.6);内标溶液-乙苯:己烷=（2:1）；苯类标准溶液稀释液-苯类标准溶液:己烷=1:25。 对照样品：阴性对照样-称.5g（mL）空白脏器（肝或血等）加25L己烷,再加.5mL盐水溶液（.9%生理盐水）；肝中阳性对照样-称取空白肝组织.5g，加.5mL生理盐水溶液，再加25L苯类标准溶液稀释液；水中阳性对照样-取苯类标准溶液稀释液25L，加1.mL生理盐水溶液.3待测样品：准确称取.5g（mL）死者脏器(肝、血等)或动物中毒兔脏器，加25L内标溶液，再加.5 mL生理盐水溶液。这个小巧，便携枪非常适合狭小的地方，开销润滑，和周围的场容易运输。封闭的密封罐防止灰尘和异物了。

适用于：5夸脱。/10英镑可以

外形尺寸：25“高×10”宽大约重量：50磅/22.68千克。

## 易润滑油” - 模型10-70兴县胜凡SCP-064L-N-DL4-L35-SOS-000瑞典SUNFAB泵

球童类型双腔系统预冻在低温冰箱或旋冻器中进行，干燥在冷凝腔上方的干燥室内进行。冻干分离型医冻干机食品用冻干机都是冷冻与干燥分开进行的，以实现节约能源，节省时间，提高产量的目的。传统医冻干机则都是冷冻和干燥在机器里一次完成的。西欧和美国的一些公司，为实现与食品冻干一样的目的，将预先冷冻，然后再送入干燥机中干燥。图8给出了连续式预冻设备照片。真空干燥设备的功能在增加随着电子与计算机技术的进步，真空干燥设备的控制系统和显示功能普遍增加了。车的大橡胶轮胎的车轮，保证操作的方便性。封闭的密封罐防止灰尘和异物了。

适用于：5夸脱。/10英镑可以

外形尺寸：43“高X18”宽x28“长大约重量：76磅/英寸34.47公斤。

## “易润滑油” - 模型40-70兴县胜凡SCP-064L-N-DL4-L35-SOS-000瑞典SUNFAB泵

一种实用低温冷却液循环泵使用说明：1.准备用保温软管把该设备的进、出液口分别与实验设备的出、进口对应连接好。（保温软管是设备所带配件）打开保温盖从水槽口加入水或其它介质，液体必须掩盖住蒸发器。接通电源在连接电源之前要确定安全开关是关闭的。将电源接头插入专用的插座上，插座必须有可靠的接地线。操作打开漏电保护开关及电源开关。设定所需温度-4 以上机型1点按一下SET键，显示窗左侧的上限温度指示灯亮，此时温度显示窗口显示的为上限设定温度。点按键或键实现温度的增或减，直至调整到所需的试验温度为止。此时上限温度设定完毕，点按SET键保存设置,如长时间不按SET键表示放弃设置，会自动退出设置,保持原设定值。每点按键或键一次，温度增加或减少.1 按住键或键不松手，温度将一直增加或减少。点按一下SET键，显示窗左侧的下限温度指示灯亮，此时温度显示窗口显示的为下限设定温度。点按键或键实现温度的增或减，调整到合适的下限温度。的枪用于维修大量的阀门。可逆桶适配器提供不间断的流。小车安装在橡胶轮胎车轮的摆动式保持容器直立在任何时候。封闭的密封罐防止灰尘和异物了。重型插销保持盖子安全。

适用于：5加仑。/40英镑桶

尺寸：37“高X19”宽x24“长大约重量：78磅/英寸35.38千克。

## 空气/液压润滑枪QS-2000A兴县胜凡SCP-064L-N-DL4-L35-SOS-000瑞典SUNFAB泵

交货：8盎司/低温冷却液循环泵的使用方法：准备用保温软管把该设备的进、出液口分别与实验设备的出、进口对应连接好。（保温软管是设备所带配件）打开保温盖从水槽口加入水或其它介质，液体必须掩盖住蒸发器。接通电源1)在连接电源之前要确定安全开关是关闭的。将电源接头插入专用的插座上，

插座必须有可靠的接地线。操作打开漏电保护开关及电源开关。设定所需温度打开制冷开关打开循环开关待温度达到设定温度后，即可打开循环开关，对外提供冷却液。30-60秒重量：  
32磅润滑油密封胶大小：J, P, CT12 PSI等级：10,000 外形尺寸：20“HX11”WX17“L  
底漆：自吸式气动/液压 CFM要求：9 气压要求：75 - 100 PSI的压力通过一个6英尺软管在100  
PSI交付：润滑油密封胶 - 8,000 PSI 阀冲洗 - 10,000 PSI 压力表：包括润滑油包装兼容：是  
内部泄压兴县胜凡SCP-064L-N-DL4-L35-SOS-000瑞典SUNFAB泵

使用方便的Val-tex QS-200先进的采样装置抛弃了旧的玻璃流量计等调节方式，采用单片机控制流量，精度高，流量稳定。为了配合智能化的需求，市场上出现了新型的真空泵。新型的国产气海长寿命可调速微型真空泵选用了优质、长寿命部件，率先采用了先进的无刷电机，自带PWM（脉宽调制），能方便可靠地调节流量。能输出电机转速反馈信号（FG），实现了对电机工况的实时监控，更便于自动控制。用户根据需要调节转速还可以提高泵的寿命。采样效率一个采样方法或一种采样器的采样效率是指在规定的采样条件下所采集到的污染物质占其总量的百分数。0A是一种快速，经济实惠，体积小，坚固耐用的润滑单元。轻巧的QS-2000A是易于携带和泵润滑油密封胶棍，润滑油包和阀门冲洗。本机配有一个六英尺，3/8英寸内径高压胶管，15,000 psi压力表，压力表后卫，双旋转接头，和一个巨大的圆头耦合器。液压泵，只需要定期的维护，并具有内部安全泄压阀设置在约10,000 PSI，以防止过度施压单元。兴县胜凡SCP-064L-N-DL4-L35-SOS-000瑞典SUNFAB泵包扎时应避开接管接头以备检漏。悬挂室内机：将包扎好的管道及连接线穿过穿墙孔，并防止喇叭口损伤及泥沙进入连机管内，直到能接挂好室内机，保证室内机卡扣入槽，用手晃动时，上、下、左、右不能晃动，用水平仪测量内机是否水平。室外机安装固定安装支架：安装支架用膨胀螺栓或长螺栓固定，墙壁较薄或强度不够时应用长螺栓固定，螺栓要加防松垫，否则可能引起松动或坠落，固定螺栓应用6个以上，直径不得小于1mm，固定后能承受人加机器重量的4倍，支架应保持水平。

[张北SCP-064R-V-DL4-L35-SOS-000, HAWE哈威HAWE液压泵](#)