

凤凰Phoenix蓄电池（中国）现货销售电子产品

产品名称	凤凰Phoenix蓄电池（中国）现货销售电子产品
公司名称	山东萱创电子科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	阀控式蓄电池:干电池 12v，2V:铅酸胶体蓄电池
公司地址	山东省济南市天桥区粟山路10号滨河小学东临圣地龙帛大厦6层080号（注册地址）
联系电话	15810400700 15810400700

产品详情

储能电源系统有限公司位于武汉市汉南区纱帽街兴盛路157号，成立于2004年，是一家集研发、制造、销售于一体的国家高新技术企业。公司主要生产销售2V和12V全系列铅阀控式密封铅酸免维护蓄电池。公司总部位于意大利，工厂注册资金1025万美金，累计固定资产投资1.5亿元，占地面积150多亩，员工400余人。公司拥有省级的电源技术研发中心，研发团队由行业技术精英组成，具备研发、设计高科技电池产品的实力。公司拥有先进的生产线和检测设备，以及多条自动化生产线，共同构成了企业而雄厚的生产制造能力，是实力的阀控式铅酸蓄电池生产厂家之一，产品销往亚太、欧美中东及非洲的多个国家和地区。

我司铅酸蓄电池产品种类齐全，按技术来分，有AGM电池、板式胶体及管式胶体电池。从应用方面说，有通用型、高功率型、长寿命型等产品。亦可接受客户定制以满足客户的个性化需求。同时我司于2012年开始生产汽车启停辅助电池，已成为多家汽车企业的合格供应商。

近，我司还在开发新的解决方案和产品伙伴关系，目标是可持续的和更高的能源，包括但不限于钠盐电池、锂电池、氢生产和存储设备以及能源存储系统。我们的使命是为一个更和可持续发展的世界而努力！

性能特点

浮充电压：25 备用时，2.25V/cell

板栅负极板 活性物质以涂膏状挤压在栅板上，栅板合金含钙量严格控制于0.06%有效防止腐蚀。同时降低氢的析出，保证的复合率。 凝胶电解质 电解液浮于摇溶性胶质，酸液的额定浓度为12.4KG/L

。即使在使用末期，其浓度一般不会超于12.5KG/L。微孔分隔板对酸液呈惰性，能有效的将正、负极板分隔。分隔板表面带微孔，允许氧气从中迁移，以进行氧循环中和反应。ABS塑料外壳电池外壳以抗老化，抗冲击好的ABS防火塑料所制成，壳体上、下两部分结合处成槽状，在高温条件下融合为一体。顶盖有极柱的方向，安装时方便快捷。

FABIT菲意特蓄电池是一种可逆的低压直流电源。既能将化学能转换为电能，也能将电能转化学能。

可分为碱性蓄电池和酸性蓄电池两大类。碱性蓄电池的电解液为化学纯净的化钠NaOH溶液或氧钾KOH溶液。酸性蓄电池的电解液为化学纯净的酸H₂SO₄溶液。由于酸性蓄电池极板上活性物质的主要成分是铅，因此称为铅酸蓄电池。

安装前注意事项：

检查电池无异常后，将其安装在地点（例电池房）；

如将电池安放在电池房，应尽可能将其放在电池房低处；

避免将电池安装在靠近热源（如变压器）的地方；

因为电池贮存时可能产生易燃气体，安装时应避免靠近产生火花的装置（如保险丝）；

连接前，擦亮电池端子，使其呈现金属光亮；

小心导电材料短接蓄电池正负端子。

多个电池一起使用时，首先使保证电池间连接正确，再将电池与充电器或负载连接。在这种情况下，电池正极应与充电器或负载的正极连接，负极与负极连接。如果电池与充电器连接不正确，充电器会被损坏，一定要注意不要连接错误。切记连接正确。

极板上生成白色粗晶粒酸的现象称为“酸铅硬化”，简称硫化。当极柱或是极板硫化后，其表面产生的粗晶粒硫铅导电性能很差，且堵塞活性物质的孔隙，阻碍电解液的渗透和扩散，使内阻增大，影响蓄电池的性能。