

传送带定制 保定传送带 酷科机器人有限公司

产品名称	传送带定制 保定传送带 酷科机器人有限公司
公司名称	天津酷科机器人科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	天津市西青区中北镇北四新村红运路11号
联系电话	15075839672 15075839672

产品详情

传送带硫化工艺及注意事项

传送带硫化工艺及注意事项

传送带在硫化工艺过程中，传送带定制，硫化温度与压力的控制是一个关键问题。如果温度过高，会使橡胶升温过快，内、外温差过大，内层芯胶还未完全硫化，外层面胶便已开始老化；如果温度过低，则会使得橡胶升温过慢，硫化不完全，接头强度达不到要求。合理的硫化温度一般为144 ~ 147。硫化时间要根据传送带厂家提供的产品说明书和相应的传送带厚度来确定。

对于压力，一般来说不宜低于115MPa。压力低，则会使接头内部的橡胶与钢丝绳及橡胶本身粘接不够致密，空气和其它一些挥发性物质不能排出，造成接头内部如同面包一般，影响接头质量。例如，1996年某矿主井皮带输送机更换胶带，由于在接口时水压板漏水造成压力不足，直到硫化结束时才发现，传送带冷却后将接头剥开，当时橡胶如同海绵，传送带报价，钢丝绳与橡胶几乎没有粘合，能够很容易地从胶中拉出，幸好及时发现才避免了一起严重事故。

传送带厂家介绍_新闻中心

使用传送带，已经涉及到非常广泛，只要与输送设备的情况可以看出传送带。传送带厂家

介绍传送带用于皮带传送带中起承载和运送物料作用的橡胶与纤维、金属复合制品，或者是塑料和织物复合的制品。广泛应用于水泥、焦化、冶金、化工、钢铁等行业中输送距离较短、输送量较小的场合。

耐热传送带由多层橡胶棉帆布或者聚酯帆布上下覆有耐高温或耐热橡胶、经高温硫化粘合在一起，传送带价格，适合输送175 以下热焦炭、水泥、熔渣和热铸件等。橡胶传送带在储存和运输中应隔离火源、避免锐器及有较大腐蚀性的化学品接触，避免长期置于日光下存放。传送带使用方便，节省了人力物力等诸多优点，保定传送带，可以降低项目成本，创造更大的收益。

1、轻微磨损破洞：传送带厂家介绍可以使用冷硫化橡胶修补填充处理，将混合后的橡胶修补剂涂抹在破损部位并刮平。

2、划伤和撕裂：使用修补条配合冷硫化粘接剂来修补。将冷硫化胶水涂刷在打磨清洗后的受损部位，然后将修补条贴合上去，使用压实滚筒轮和橡胶锤碾压结实排出空气即可。

3、严重撕裂或断裂：这种严重受损需要做重新接头处理，大多数会用热硫化工艺来保证接头部位的粘接强度。

传送带定制-保定传送带-酷科机器人有限公司(查看)由天津酷科机器人科技有限公司提供。传送带定制-保定传送带-酷科机器人有限公司(查看)是天津酷科机器人科技有限公司今年新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：冯经理。