

沥青路面病害问题修补-沥青路面养护

产品名称	沥青路面病害问题修补-沥青路面养护
公司名称	长沙亮子建筑有限公司
价格	420.00/吨
规格参数	针入度:60-80 软化度: > 45 闪点: > 260
公司地址	天心区鑫远悦时代4栋
联系电话	15874870971

产品详情

从修补技术层面来看。混凝土路面露石子修复属于表层修复，混凝土路面露骨属于混凝土路面表层病害的一种，而从严重程度上来看，水泥混凝土路面露石子的修复还是其它病害的修复，在修复之前，路面修补单位的修补人员首先需要弄清楚的是混凝土路面病害的病害类型、修复目标、修补方法以及水泥路面修补料的选择，只有先弄清楚这些问题。才能根据病害类型，修补目标来有针对性地选择水泥路面修补料，修补效果才能令人满意，水泥混凝土路面不同破损修法，水泥混凝土路面会出现不同的破损情况，对不同的bc型水泥路面修补破损修法也是不一样的。1、对于裂缝，采用灌注一些类似沥青的柔性材料。

AD5120TXBRF [沥青路面](#)

热再生修补车是一种多用途、节能、环保、高效的路面养护机械。具有混合料拌合（废旧沥青混合料再生、新的沥青混合料拌合）和高效快速修补破损路面两大特点，广泛用来修补沥青路面凹坑、龟裂等各种病

害。能将

废弃沥青混合料由

滚筒式再生器重新再生为可利用沥青

混合料，降低路面修补成本。 [修补路面](#)

所用沥青混合料由滚筒式再生器输出,混合料再生速度快,适合于中等或大面积损坏路面。

修复性养护是指那些用来修复路面的局部损害或某种特定病害的养护作业，它通常用于路面研究发生局部的结构性损坏，但还没有波及全局的场合。长沙同玖道路沥青路面,主要是坑槽修补和裂缝修补，以及路面局部翻新。路面坑槽和裂缝是路面常见病害，需要的养护工作量较大。目前常用的施工工艺有：热补、热再生修补、乳化沥青喷射修补等。主要设备有：热补板、热再生修路王、沥青喷射机等。

硅沥青修复剂是一种新型高科技路面养护材料，添加多种添加剂，提高沥青活性，焕发道路光彩，仿佛给城市道路穿上一件新衣。硅沥青修复剂一定程度上填补道路细微裂缝达到防水修补效果，使老化沥青

路面恢复弹性和韧性，增加道路使用年限。硅沥青修复剂具有良好的渗透性，不会表面成膜，深入路面与原路面附着力强。施工时需将路面完全清理干净，有坑槽和较宽裂缝要修补好再进行施工，将需要进行修复的位置用胶带贴出来，防止污染其它路面，硅沥青修复剂是超薄封层，使用时可以刮涂、喷涂或者使用专用雾封层洒布车等进行，施工方便，效果显著。