

湿帘冷风机 牧友 很多

产品名称	湿帘冷风机 牧友 很多
公司名称	南阳市牧友养殖设备厂
价格	.00/个
规格参数	品牌:牧友 型号:很多 控温范围:25——30
公司地址	中国 河南 南阳市 销售处：南阳市丝织厂后街198号 厂址：内乡县马山口镇外
联系电话	86 0 13569249987/13262051770 13569249987

产品详情

品牌	牧友	型号	很多
控温范围	25——30	风量	54500 (m3/h)

注意！：使用说明：负压风机要配套水帘墙使用才可以起到好的降温制冷效果，并要求风机的每小时总换气量是车间（或场房）立体面积（立方米）的45--65倍。水帘墙使用面积是风机面积的2.5—3倍，（通俗解释：每平方米湿帘可以控制20—35平方米的厂房面积，1米风机管80-100平米面积、1.38米风机管130-150平米、1.53米管170-200平米）。举例：1000平米厂房车间需5台1.53米风机，40平米水帘墙即可。如果房间保温、封闭不太好、房间高度比较高(超过4.5米)、及室内产热量比较大时可以酌情增多风机使用台数、水帘墙面积，以求得最快速度降温，达到理想效果！

炎热酷暑！湿帘—风机降温系统

可以使你的车间或场房达到空调的效果，现在只需空调的1/5设备投资，1/10的运行费用！

。可以改善员工工作环境，提高产品品质、生产效率！

多年的实践应用显示，即使在最炎热的夏季天气下，合理设计、安装的湿帘—风机降温系统仍可以控制室内温度在30 ° c以下，(人体比较适宜的温度是25 ° c -30 ° c)。从而将高温对生产、加工的不利影响减小

到最低!安装后利用水帘墙降温系统,水蒸发吸热原理、负压通风原理,来排出厂房内的废气、污气及解除高温闷热环境。可使厂房内的温度(32—45 的高温环境)迅速地在10分钟下降至30

以内!最低25 。

解决95~99%厂房(场房)高温闷热、空气污浊的问题。是取代传统空调的最佳降温产品!

使用范围:

1:工业领域:纺织工厂、化工厂、食品加工、电子、印刷、机械、烟草等行业的通风降温

2:民用领域:商场、超市、网吧、食堂、候车室及娱乐场所的空气温度调节

3:畜牧领域:大型养殖场及畜牧场。花卉温室等。

1.1kw冷风机可有效降温100——120平方米面积场房

0.75kw冷风机可有效降温70——90平方米面积场房

0.55kw冷风机可有效降温50——80平方米面积场房

负压通风降温系统主要特点:

1.投资小,效能大。耗电少.2.每小时送冷风及排气量可达44500立方米,风量大,效果好。3.维护简单及清洗方便。4.采用六叶轮机翼型前掠曲叶片,噪音低,效率高。5.通风、换气、防尘、除味、降温集于一身。6.增加空气含氧量,提高工作效率。7.自然送风或岗位送风随意选择。