

成都汉荣手持式超声波焊接机

产品名称	成都汉荣手持式超声波焊接机
公司名称	成都汉荣机械设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	成都市金牛区二环路西三段17号
联系电话	028-87774065 18980002303

产品详情

产品编号: HW-2808

手持式超声波塑胶熔接机。

主要用途：熔接、埋植、铆接、点焊 适合SD卡、大姆哥等比较精密产品之熔接等

适用范围：

适合高精度焊接，如钟表业，电子零件业，打印带接驳，DV磁带轮，镭射头等。

特点：

整机设计灵巧结构紧凑,操作简单方便；

日本原装陶瓷换能器，输出强劲，焊接品质稳定；

以IC控制回路设计、自动频率追踪、具备过载保护功能；

采用指拨开关、可调整至1/100秒之精确度、调整简便；采用进口优质元件,性能可靠故障率低；

同心直轴设计、后仰度小、水平垂直精确、机械结构强；

出力超强、熔接面特大、熔接速度效果佳。

附加设备：手枪型把手；机架。

规格表

规格 频率 输出功率 熔接面积 外型尺寸 重量 电源

HW-2808 28KHz 800W 15mm 300X230X550(mm) 40Kg 220V/10A 1P

超声波防水板焊接设备 超声波防水板焊接原理超声波作用于热塑性的防水板接触面时，会产生每秒3万次的高频振动，这种达到一定振幅的高频振动，通过焊头把超声能量传送到焊区，由于焊区即两个焊接的交界面处声阻大，因此会产生局部高温。又由于塑料导热性差，一时还不能及时散发，能量聚集在焊区，致使两个塑料的接触面迅速熔化，加上一定压力后，使其融合成一体，然后凝固成型，这样就形成一个坚固的分子链，达到焊接的目的，焊接强度能接近于原材料强度。防水板焊接枪的优点和特点：1、操作方便，接通220V电源后即可使用；2、纯物理振动，无辐射和腐蚀，对人体无伤害；3、稳定的振幅能达到理想的焊接效果；防止防水板焊穿或焊接不牢固

4、焊接工具头更换方便；

5、符合人体工程学的手柄设计；6、内置全自动保护电路，使用安全，工作稳定可靠7、可选“定时控制，计数器和空气冷却”产