

天津透明胶带 天津金圣兴胶带 透明胶带厂家

产品名称	天津透明胶带 天津金圣兴胶带 透明胶带厂家
公司名称	天津市金圣兴胶带制品销售有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	天津市静海工业园
联系电话	13803006634 13803006634

产品详情

怎么区分胶带的好坏

怎么区分胶带的好坏

一个是初粘力，一个是保持力，两者是成反比的。一般情况下粘力低于10号的胶带是胶水覆涂教少，一般只有20微米左右，如文具胶带，普通促销捆绑用的胶带。正常的封箱胶带的初粘力在15-20号之间，这种胶带胶水的厚度一般有22-28微米。是符合标准的厚度。但市场上的胶带大部分都掺加了杂质，所以厚度增加，透明胶带批发，为遮蔽杂质，胶水中还掺有色粉，透明胶带厂家，所以透明胶带就出现了蛋黄色，淡绿色，这种胶带一般都是劣质的。

对于有色胶带如何区别好坏呢？对于有色胶带，一般是以黄色和土黄色比较多。将粘粘捏紧然后快速拉开，可以将一边的胶拉脱离，就可以看到原膜的纯度和透明度。也可以看看胶水的厚度，如果没有胶水被拉开或点状拉开，这种胶水中一是有大量杂质，胶水没有内聚力。二是水分太多，已经挥发，此时这种胶带初粘力已经下降很厉害，手感就能够分辨。其实胶带好坏的区分还有很多种方法，只要在生活中多加留意，就能分辨出胶带的好坏。

塑料胶带的生产流程是什么

胶带的生产流程是什么

1.从塑料粒子的原料加入到吹膜机中，吹成塑料薄膜，透明胶带生产厂家，宽度一般在1.3M左右.根据胶带用途.然后再选择不同的塑料粒子以及加入一些特种添加剂.

2、经过吹膜后，把薄膜上到涂布机上好涂布胶水，其实这个工序主要是根据胶带需要的粘度及用途来选用胶水的，等涂布好后就是胶带了.只不过目前的还是宽1.3M，长度有几百M有大卷的塑料胶膜，没有分开来而已。

3、接着就是需要把这大卷的塑料胶膜通过复卷机再重新卷成一小卷的胶卷，这就可以根据我们平时使用的胶带所需要的长度来进行复卷。

4、复卷的小胶卷可以再用分切机分切成平时使用的胶带所需要的宽度，比如1CM宽或者是其它宽度都是可以的.胶带生产对看到质量影响大的环节就是吹膜和涂布这二个工序.因为这二个工序出来就是半成品了，而后面的复卷.分切这些对胶带的影响则比较小了。

高温胶带该怎么保养

1、勿使高温胶带蛇行或蠕行，要坚持拖辊，立辊灵敏，张紧力要适度。

2、输送机装有挡板和装洁设备时，应防止对高温胶带的磨损。

3、清洁度是高温胶带杰出运转的基本条件，外来物质会影响带子偏疼，天津透明胶带，张力差异，乃至开裂。

4、运用中发现高温胶带早期损坏表象时，应及时查找缘由，修补，防止不良后果的呈现。

天津透明胶带-天津金圣兴胶带-透明胶带厂家由天津市金圣兴胶带制品销售有限公司提供。天津市金圣兴胶带制品销售有限公司拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！

