

湿帘风机 1100 (w)

产品名称	湿帘风机 1100 (w)
公司名称	南阳市牧友养殖设备厂
价格	.00/个
规格参数	电机功率:1100 (w) 电流:3.8 (A) 品牌:牧友
公司地址	中国 河南 南阳市 销售处：南阳市丝织厂后街198号 厂址：内乡县马山口镇外
联系电话	86 0 13569249987/13262051770 13569249987

产品详情

电机功率	1100 (w)	电流	3.8 (A)
品牌	牧友	型号	m155
适用范围	工厂、车间、养殖场、温室	风量	77500 (m3/s)

加厚镀锌板扇叶、长寿命轮毂、轴承、纯铜电机线圈%。

炎热酷暑！湿帘—风机降温系统

可以使你的车间或场房达到空调的效果，现在只需空调的1/5设备投资，1/10的运行费用！

。可以改善员工工作环境，提高产品品质、生产效率！

多年的实践应用显示，即使在最炎热的夏季天气下，合理设计、安装的湿帘—风机降温系统仍可以控制室内温度在30 ° c以下，(人体比较适宜的温度是25 ° c -30 ° c)。

从而将高温对生产、加工的不利影响减小到最低! 安装后利用水帘墙降温系统，水蒸发吸热原理、负压通风原理，来排

出厂房内的废气、污气及解

除高温闷热环境。可使厂房内的温度(32—45 的高温环境)迅速地在

决95 ~ 99%厂房 (场房) 高温闷热、空气污浊的问题。是取代传统空调的最佳降温产品！

使用范围：

1：工业领域：纺织工厂、化工厂、食品加工、电子、印刷、机械、烟草等行业的通风降温

2：民用领域：商场、超市、网吧、食堂、候车室及娱乐场所的空气温度调节

3：畜牧领域：大型养殖场及畜牧场。花卉温室等。

负压通风降温系统主要特点：

1. 投资小，效能大。耗电少。2. 每小时送冷风及排气量可达44500立方米，风量大,效果好。3. 维护简单及清洗方便。4. 采用六叶轮机翼型前掠曲叶片，噪音低，效率高。5. 通风、换气、防尘、除味、降温集于一身。6. 增加空气含氧量，提高工作效率。7. 自然送风或岗位送风随意选择。

各种降温设施性能及价格对比(注：每度电按一元计算！)

比较指标	湿帘降温系统	环保空调	传统空调
1000平方米厂室	7台(风机+湿帘)	20台	20台
用电总功率	7.8kw	30kw	60kw
每天10小时计算	¥ 78.00	¥ 600.00	¥ 1200.00
每月30天电费	¥ 2430.00	¥ 18000.00	¥ 36000.00
六个月费用	¥ 14040.00	¥ 90000.00	¥ 216000.00

可通风		×	×
可降温			
不污染环境		×	×
除尘、去异味		×	×
设备投资费用	不超4万	9万	16万