

上十，下十电脑无铅小循环十温区热风回流焊

产品名称	上十，下十电脑无铅小循环十温区热风回流焊
公司名称	昆山华达联合电子设备有限公司销售部
价格	.00/个
规格参数	类型:无铅回流焊接机 品牌:华达
公司地址	中国 江苏 昆山市 昆山市巴城镇民营开发区彩香路288号
联系电话	86 0512 87883360/57081560 13451769176

产品详情

类型	无铅回流焊接机	品牌	华达
最大有效尺寸	L5400*W1500*1490 (mm)	型号	HD-AR101020X
产品别名	小循环热风回流焊	材料及附件	锡膏
电流	交流	用途	焊锡
作用对象	PCB元件焊锡	作用原理	焊锡
动力形式	驱动	重量	1500 (kg)
工作电压	380	焊接时间	可根据产品设定

电脑控制上下独立运风十温区回流焊

标准配置

序号	名称	标准配置
1	传送部分	1不锈钢带+链条传送 2网带有效宽度为480mm 3传送方向：从左到右 4传送速度：0~2m/min
2	发热系统	1特制专用发热装置，效率高 2采用蜗轮增压式风道 3采用无锡天豪ssr驱动系统。采用pid控制方式，温度均匀 4控制精度在正负一度 5采用特殊材质内胆，适合于无铅工艺
		1工业控制专用电脑控制，运行稳定、可靠

3	控制系统	2专用西门子温度采集模块，采温即时，反应时实温度 3采用电阻电容滤波装置，过滤尖峰电压，避免干扰 4 pcb板面误差正负二度以内 5进口热电偶检测系统，自动冷端补偿
4	运风方式	1上下独立运风，使每温区温度均匀 2温区上下独立运风，独立控制 3采用特制高温马达，耐用
5	启盖部分	1采用气缸顶盖，安全、快捷
6	表面处理	表面喷塑处理
7	隔热部分	1专用隔热材料，表面温度趋近室温 2内胆密闭，减小热损耗，提高利用率 3优质不锈钢内胆，可长期在高温下运行，特别适用于无铅工艺
8	保护系统	1声光超温报警装置 2 ups备用电源，停电后，pcb可以安全输出炉外， 不损坏pcb板，保存在电脑数据不丢失
9	软件系统	1菜单操作介面，操作简单、快捷 2各种pcb板参数设定可储存，调节不同型号的参数 3设定值及实际值的显示 4 5报警温度设定及超温红色报警
10	冷却系统	1专利设计冷却系统，冷却效果极佳 2温区冷却+自然冷却 1外形尺寸：5400 × 1470 × 1555 mm (l × w × h) 2总功率：56kw 3功耗：20kw 4净重：2200kg 5加热区：上10zones下10zones1个冷却区

机器特点

特点：a. 采用工业电脑控温，稳定可靠

b. 特制发热体，充分发热，提高热效率

c. 特殊运风系统，炉内温均匀

d. 专用西门子温度采集模块，采温精确

e. 直观电脑控制软件系统，操作简便

f. ups备用电源保护

g. 热损耗小，保温效果佳

h. bga焊接之王，bga三点温差小正负二度

- i . 热效率高，升温速度快
- j . 特别适合于主板等pcb焊接
- k . 专利设计温区冷却，效果极佳，不影响焊接区温度
- l . 控温精度正负一度
- m . pcb板面温差小于正负二度
- n . 适合于无铅/有铅制程