

兴诺门窗配件厂 兰州消防控制箱定制

产品名称	兴诺门窗配件厂 兰州消防控制箱定制
公司名称	任丘市兴诺门窗厂
价格	面议
规格参数	
公司地址	河北省沧州市任丘市辛中驿镇
联系电话	15350789678

产品详情

消防控制箱定制润化零配件务必维持折页的整洁，去除折页上的灰尘和沙子，并多方面润滑脂，润滑脂应三个月加一次。清理排水板每一年应清扫窗户排水板周边的残叶和脏物，使降水排顺畅通。提议在斜屋顶窗安装后六个月内，对木架开展安全防护解决。之后每过三年维护保养一次。留意：不必在密封胶条和机械零部件上刷涂安全防护剂。擦洗开启窗户时，将窗扇旋转160°，把窗扇上的插销插再下窗子上的插头内，便于擦洗窗户两侧的夹层玻璃。自然通风部位将窗扇左上方的插销插在窗子上方的插头内，可将窗扇固定不动在微开的部位。在环境湿度很大的屋子里，密封性夹层玻璃房间内侧易产生结露。解决方案是室内通风及将暖气片安装在窗户下边以维持室内空气质量循环系统，降低结露。

厂家需根据消防控制箱定制的总宽，装备适合总数之电动开窗器及电动式锁，按实践活动规定装备如要求设定每一排烟窗偏少装备一个或左右的电动式锁，以保证其气密性及密性，并保证能令人满意整体规划气压的规定。应全体人员供给包括开窗器、操纵箱、驱动力体系、管道体系，及其全体人员体系的设备调节和相互配合消防安全检测。厂家应是出产排烟窗体系的技术厂家，较小有十年或左右的有关亲身经历，能够供给ISO9001相关整体规划及出产积极排烟体系的体系资格证书。

采用消防控制箱定制的开窗面积应符合下列规定：防烟楼梯间的前室或消防电梯间的前室可开启外窗面积不应小于2m²合用前室可开启外窗面积不应小于3m²。靠外墙的防烟楼梯间每5层内开启外窗面积之和不应小于2m²。长度不超过60m的内走道，可开启的外窗面积不应小于走道面积的2%。需要排烟的房间，可开启外窗面积不应小于该房间面积的2%。净空高度小于12m的中庭，可开启的天窗或高侧窗的面积不应小于该中庭地面积的5%。