

压力表校验仪器 南京恒源

产品名称	压力表校验仪器 南京恒源
公司名称	南京恒源自动化仪表有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:南京恒源 型号:LS807 测量范围:0-60MPa (kPa)
公司地址	南京高新开发区15号楼317室
联系电话	58841085 13505143274

产品详情

品牌	南京恒源	型号	LS807
测量范围	0-60MPa (kPa)	精度等级	0.05%
环境温度	23 ()	装箱数	1

高压校验仪由高压压力校验装置 Is807、智能数字压力计 Is806、高压快速接头、3/8-1/4 转换接头、3/8-m20x1.5

转换接头、高压软管等组成，可校验压力变送器及精密压力表，具备了造压精密调压等功能，使用 Is806 数字压力计作为标准器，Is806 数字压力计在测量压力的同时，可测量电流或电压，仪器所测压力与设定的压力百分数及测量电流同屏显示，电流及电流百分数可通过显示菜单选择。在校验仪表时，也可通过面板文件菜单 file 调用 % 进行定位校验。仪器可提供 24v 回路电源。配备的多种压力显示单位，kpa mpa mmh 2 o mh 2 o mmhg mhg psi, 均有菜单提示操作，无需记忆按键序列。可存储 60 台变送器测试数据，通过面板 file 文件菜单 rd 随时查看被校验仪表所记录的数据。

仪器配置的液压泵具备快速造压，高压精密调压能力，0~20mpa 造压只需 10s

。高压软管与用户仪表之间采用高压快拔联接，防止了紧固联接头产生的旋转扭曲现象。

附件根据用户需求选购:1.高压软管70mpa,hco-7206.2.高压快速接头cr-400.3.转换接头3/8~m20*1.54.转换接头m20*1.75~3/8 5.1 / 4 n p t 转换接头

技术参数：

· 最大量程:0~60mpa液体 (4mpa,6mpa,10mpa,16mpa,20mpa,40mpa,60mpa)

· 电压参数：v dc：±0~200v 精度：±0.0

5读数 \pm 1个字(测量)(0.03%)

· 电流参数：ma dc： \pm 0~30ma 精度： \pm 0.05读数 \pm 1个字(测量)(0.03%)

· 显示：lcd大屏液晶，宽视角，宽温-10~70(摄氏度) lcd

· 电源：外供电ac 220v/50h，内供电6v免维护充电电池

· 功耗：无20ma电流输出时为350mw

· 外形尺寸：310 x 310 x 180mm 重量：8kg

· 压力出厂精度：0.05%(内控精度:0.03%)