

高压校验仪 南京恒源 L S 8 0 8

产品名称	高压校验仪 南京恒源 L S 8 0 8
公司名称	南京恒源自动化仪表有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:南京恒源 型号:L S 8 0 8 测量范围:0 - 7 0 M P a (kPa)
公司地址	南京高新开发区15号楼317室
联系电话	58841085 13505143274

产品详情

品牌	南京恒源	型号	L S 8 0 8
测量范围	0 - 7 0 M P a (kPa)	精度等级	0.05%
环境温度	23 ()	装箱数	1

恒源公司生产的Is808智能压力校验仪由Is806数字压力计和气液压手泵组成。气液压手泵的标准：低压（气体），中压（气体）6mpa，高压（液压）：10mpa。Is806数字压力计，在测量压力的同时，可测量电流或电压，仪器所测压力与设定的压力百分数及测量电流同屏显示，电流及电流百分数可通过显示菜单选择，配备的多种压力测量单位，kpa mpa mmh2o mh2o mmhg mhg psi,均有菜单提示操作，在校验压力变送器时可用file的%进行量程定位校验。本仪器可存储60台变送器测试数据，被记录数据可通过面板file文件菜单rd随时查阅。具备24v回路电源。

技术参数压力量程：0~60mpa 液体/汽体,(10kpa , 20kpa , 100kpa , 160kpa , 200kpa , 400kpa , 1mpa , 1.6mpa , 2mpa , 4mpa, 6mpa,10mpa, 16mpa,20mpa, 40mpa, 60mpa , 100kpa a , 160kpa a , 200kpa a , 1mpa a , 2mpa a) (a 绝压) 电压参数：v dc: ±0~200v 精度: ±0.05% , (出厂内控0.03%) 电流参数: ma dc: ±0~30ma 精度：±0.05% , (出厂内控0.03%) 压力精度: 0.05% (出厂内控0.03%) 显示：lcd大屏液晶，宽视角，宽温 -10 ~70 lcd电源：外供电 ac 220 v/50h , 内供电6v 充电电池功耗：无20ma电流输出时为350 mw。重量：2 kg南京恒源自动化仪表有限公司 025-58746359 58841085网址：<http://www.njhy.cn> 邮箱：njhy@njhy.cn