

压力校验台 Hengyua

产品名称	压力校验台 Hengyua
公司名称	南京恒源自动化仪表有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:Hengyua 型号:LS807 测量范围:0~60MPa (kPa)
公司地址	南京高新开发区15号楼317室
联系电话	58841085 13505143274

产品详情

品牌	Hengyua	型号	LS807
测量范围	0~60MPa (kPa)	精度等级	0.05%
环境温度	0~50 ()	装箱数	1

压力校验台由高压力校验装置Is807、智能数字压力计Is806、高压快速接头、3/8-1/4转换接头、3/8-m20x1.5转换接头、高压软管等组成，可校验压力变送器及精密压力表，具备了造压精密调压等功能，使用Is806数字压力计作为标准器，Is806数字压力计在测量压力的同时，可测量电流或电压，仪器所测压力与设定的压力百分数及测量电流同屏显示，电流及电流百分数可通过显示菜单选择。在校验仪表时，也可通过面板文件菜单 file 调用 % 进行定位校验。仪器可提供24v回路电源。配备的多种压力显示单位，kpa mpa mmh2o mh2o mmhg mhg

psi,均有菜单提示操作，无需记忆按键序列。可存储60台变送器测试数据，通过面板 file 文件菜单 rd 随时查看被校验仪表所记录的数据。仪器配置的液压泵具备快速造压,高压精密调压能力,0~20mpa造压只需10s。高压软管与用户仪表之间采用高压快拔联接,防止了紧固联接头产生的旋转扭曲现象。技术参数
最大量程：0~60mpa 液体,(4mpa, 6mpa, 10mpa, 16mpa, 20mpa, 40mpa, 60mpa) 电压参数：v dc: ±0~200v
精度：±0.05 读数±1个字 (测量) (0.03%) 电流参数: ma dc: ±0~30ma 精度：
±0.05读数±1个字 (测量) (0.03%) 显示：lcd大屏液晶，宽视角，宽温 -10 ~70 lcd 电源：外供电 ac 220 v/50h，内供电6v 免维护可充电电池 功耗：无20ma电流输出时350mw。外形尺寸：310 x 310 x 180(液泵) 重量：8 kg 测量精度: 0.05% 选配附件 1.高压软管 wp-70mpa 2.高压快速接头 cr-400 3. 1/4~3/8转换接头 4. 3/8~m20x1.5转换接头