

小型电蒸汽发生器 路桥混凝土养护设备 电加热蒸汽锅炉指导安装

产品名称	小型电蒸汽发生器 路桥混凝土养护设备 电加热蒸汽锅炉指导安装
公司名称	诸城市龙旺达机械科技有限公司
价格	10000.00/台
规格参数	品牌:龙旺达机械 型号:36kw-300kw 厂址:山东潍坊市
公司地址	山东省潍坊市诸城市南环路18号大源枫香湖畔36号楼，(经营场所：山东省潍坊市诸城市龙都街道臧克家路1559号)（注册地址）
联系电话	15269607131

产品详情

锅炉循环方式是指锅炉蒸发系统内水气的流动方式，可分为自然循环、辅助循环、直流和复合循环。

烟气净化和灰渣处理

锅炉烟气中所含粉尘（包括飞灰和炭黑）、硫和氮的氧化物都是污染大气的物质，未经净化时其排放指标可能达到环境保护规定指标的几倍到数十倍。控制这些物质排放的措施有燃烧前处理、改进燃烧技术、除尘、脱硫和脱硝等。借助高烟囱只能降低烟囱附近地区大气中污染物的浓度。

烟气除尘所使用的作用力有重力、离心力、惯性力、附着力以及声波、静电等。对粗颗粒一般采用重力沉降和惯性力的分离，在较高容量下常采用离心力分离除尘。[静电除尘器](#)和[布袋过滤器](#)具有较高的除尘效率。湿式和文氏-[水膜除尘器](#)中水滴水膜能粘附飞灰，除尘效率很高，还能吸收气态污染物。

烟气脱硫有吸收法和催化[氧化法](#)

。干法吸收用碱

性氧化铝、半焦炭、活性炭等；

湿法吸收用氨、碳酸钠、石灰浆等。用[五氧化二钒](#)

等触媒在一定温度下可使大部分[二氧化硫](#)氧化为[三氧化硫](#)

，从

而有助于

吸收脱硫。由于烟

气脱硫设备及运行费用昂贵，大部分企业倾向使用低硫燃料以降低[硫氧化物](#)的排放量。

烟气中氮氧化物主要是一氧化氮。烟气脱硝有催化分解法、选择性催化还原法，也有采用高温活性炭吸收脱硝的。

燃煤锅炉

在运行中必然要排出大量炉渣和由除尘器收集的飞灰，一般用水力或机械的方法清除送至堆渣场。