

广西南宁青秀区8座11座14座电动观光车

产品名称	广西南宁青秀区8座11座14座电动观光车
公司名称	广西明菱电动车有限公司
价格	8866.00/辆
规格参数	明菱:明菱 A8:A8 东莞:东莞
公司地址	南宁市西乡塘区秀灵路东一里25号3楼302房
联系电话	15777181551 15078779573

产品详情

车型：L配置系统
T-S8.FA : 48V交流系统

控制器	丰田电控/交流 Toyota 48M350B-350A
电池	绿通专用免维护电池6V-170AH*8只(3小时率)
电动机	绿通专用交流异步电机 48V/5KW
充电机	电脑智能化车载充电机48V/25A、充电时间 < 8小时(放电率为80%)
DC转换器	大功率非隔离DC转换器 48V/12V-300W
	前挡及雨刷 汽车夹胶玻璃+雨刮器

	车身配置			
顶棚	汽车工程料ABS吸塑成型			
座椅	人机工程学座椅，皮革面料			
地板	耐老化型橡胶防滑地板			
车身	玻璃钢一体化成型车身			
后视镜	左右各一手动可调、可调型外后视镜			
灯光及警示信号	前照明灯、转向灯、LED后尾灯(刹车灯、位置灯、转向灯) 蜗牛喇叭、倒车蜂鸣器			
仪表台	玻璃钢成型仪表台，电压表、电锁开关、单臂组合开关 速度表、电量表、雨刮开关			
转向系统	双向齿轮齿条转向系统,自动间隙补偿功能；			
制动系统	前碟后鼓四轮液压刹车+手刹驻车			
前悬挂系统	双摆臂式独立悬挂，螺旋弹簧+筒式液压减震			
后悬挂系统	整体式后桥、速比16:1、钢板弹簧+筒式液压减震			
轮胎直径	165/70R13真空轮胎（直径560mm）；13寸铝钢圈	长	508	整车重量 g
		*宽	10*1	（含
		*高	981	电池
			mm	）

技术参数			
额定乘员(人)	8人	货箱尺寸	无
大行驶速度	30km/h	货箱载重	
连续驶里程(km)	80—100km(平路)	刹车稳定性	1.9m
大爬坡度	15%	小离地间隙	154mm
驻坡性能	20%	轴距	3420mm
小转弯半径	6.9m	轮距	前1236mm/后1325mm
制动距离	<6m	百公里能耗	8.5kwh