

天能蓄电池12V150AH详细参数

产品名称	天能蓄电池12V150AH详细参数
公司名称	北京泰达蓝天电源设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:天能 型号:12V150AH 类型:免维护蓄电池
公司地址	北京市昌平区回龙观镇西大街85号2层219
联系电话	13716151989 13716151989

产品详情

天能蓄电池12V150AH详细参数

电池为何会"气爆", 防止? 没装电池盒的铅酸蓄电池是不会"气爆"的, 但电池装入电池箱后之所以会"气爆"是因为: 1) 电源箱体过于密封, 电池充电末期产生氢气无法逸出; 2) 电源连接线松动, 老化或裸露在外, 钥匙接通放电时产生火花或因路面不平震动使线路产生火花引燃氢气; 3) 电源箱体上的保险丝座松动, 在电池充放电过程中发热或产生火花, 引燃氢气而产生气体膨胀, 冲破电池上盖; 防止措施: 1) 电源箱体在设计时不能太密封, 要在电池箱的上下部位各设置数个直径1cm左右的对流通风孔, 以利于充电时产生的气体排出; 2) 若电源箱体在设计时无通风孔, 在安装时必须留出通风孔; 3) 定期检查电源接线, 防止松动, 老化或裸露在外; 4) 发现保险丝座松动老化及时更换:

TN通用型

不间断电源 (UPS), 消费类产品配套电源, 各类灯光系统, 备用电源。

天能拥有全系列能源存储解决方案, 提供坚实的绿色能源保障。为通信、电力、铁路、船舶、广播电视、UPS、数码和消费类产品等提供备用电力保障。蓄电池使用时有哪些安全注意事项? 1) 蓄电池不得接近明火或高温热源, 不得将蓄电池抛入火中或浸没在水中, 严禁在阳光下直接暴晒或充电。2) 蓄电池不得放置在密闭的容器中, 应保持通风良好。3) 如发现蓄电池外壳破裂、渗漏时, 必须更换蓄电池。4) 电解液为酸性溶液, 如沾到皮肤、衣物上, 须立即用大量清水冲洗, 严重时须送医院。5) 蓄电池不得短路, 不得倒置使用。

主要应用场景及特点

类型	小密 (33Ah以下)	中密 (6V、12V, 33Ah以上)	大密 (2V65Ah以上)
主要应用场景	1) 小型UPS 2) 童车、代步车、割草机、球包车	1) 中大型UPS 2) 银行、金融、交通信号 (地铁、	1) 通信基站/机房 2) 电力直流屏用备用电源, 电力

) 电子称、手提灯、台灯 铁路、公路、航空站、航 通信备用电源3) 大型IDC
、庭院灯、电风扇、4) 标等) 系统3) 电力直流 机房备用电源, 大型UPS
电子、电动工具、电动玩 屏4) 应急电源(EPS)5) 医 备用电源4) 太阳能/风能
具等仪器仪表设备5) 汽 院、实验室、学校、研究 离网储能系统
车启动器、发电机6) 太 所用直流电源6) 电子、
阳能/风能指示灯、信号灯 仪器设备7) 自动化控制
、应急灯、火灾报警及安 系统等
防系统7) 消费类产品配
套电源等

主要特点

消费型设计, 经济适用童 高容量设计, 备用时间更 厚极板、低密度、内化成
车、灯具、衡器等采用循 长高的多元合金板栅, 浮 设计, 浮充使用寿命长,
环工艺, 循环深放电寿命 充使用寿命长多种规格尺 适用于备用电源
长启动器采用铸焊、壁焊 寸, 适合各种设备或机柜
接技术, 超大电流放电 安装