

中央真空系统 真空系统 真空设备 真空泵 负压泵站 真空

产品名称	中央真空系统 真空系统 真空设备 真空泵 负压泵站 真空
公司名称	上海峻岐真空设备有限公司
价格	17500.00/件
规格参数	是否提供加工定制:是 品牌:自产 型号:SHZ水环系统
公司地址	中国 上海市奉贤区 上海市奉贤区洪庙水闸路14弄31号
联系电话	86 021 57132883 13564779341

产品详情

是否提供加工定制	是	品牌	自产
型号	SHZ水环系统	材质	铸铁
驱动方式	电动	用途	注塑机机械手吸盘、真空吸盘
原理	真空泵	功率	5
极限压力	4000 (pa)	外形尺寸	1500X900X1100

采购、技术支持：李工 13564779341

ybz系列真空泵站,是针对工业生产中很多行业(吸塑/吸盘等)专门设计制作的,可以解决采用旋片泵带来的一系列弊端,如真空油泄露,喷油喷油雾,使用维护费用高(换油,更换过滤器)等.该系统用循环水作冷却密封介质,也可用油(特殊行业),无需外部一直供水或油,在循环水损耗至一定程度时,补充至正常水位即可,真空度极限可达到-0.099(10mbar),整套设备采用了水位蜂鸣报警灯光指示,真空度灯光指示等报警系统,配备了数显真空表,可实时显示真空度.另可根据工况加装自动补液系统,过滤系统,也可根据客户要求设计制作特定的真空泵站.

液环真空泵站的技术参数:

曲线编号	产品型号	最大气量m ³ /h	极限真空度mbar(mpa)	电机功率kw	电机防爆等级	电机防护等级	泵转速r/m
60v	ybz-27s/y(p)	27	33mbar/10mbar(-0.097mpa) /(-0.099mpa)	1.1			2880

61v	ybz-50s/y(p)	50	1.5	不防爆	ip54	2880
70v	ybz-80s/y(p)	80	3			2850
71v	ybz-110s/y(p)	110	4			2860
110v	ybz-165s/y(p)	165	4			1450
111v	ybz-230s/y(p)	230	5.5			1450
121v	ybz-280s/y(p)	280	7.5			1450
131v	ybz-400s/y(p)	400	11			1430
161v	ybz-500s/y(p)	500	15			970

注：性能曲线是在吸入介质为20℃的饱和空气，工作液温度15℃，排气压力1013mbar的状态下得到的。性能允许±5%，ybz-500s/y(p)编号数字500代表抽气速度500m³/h，s代表循环介质为水,y代表循环介质为油，p代表配喷射器循环介质为油，电机功率应相应增大。图中左侧为配用大气喷射器的性能曲线。

该系统可根据客户要求做成专用的真空设备！客户只需要提供技术参数和技术要求即可

水环真空系统实用图片 挤塑机附属设备机器手用

实用方便 美观 环保